# 位 置 図



# 標準断面図

オーバ・ーレイ W





### 職 [オーバーレイエ]

H	表層	再生密粒度アスコン(13) 設計密度 2.3 t f/m3
E	<b>避青材</b> 既 層	タックコート (PK-4) 再生密粒度アスコン (13)
	上層路盤	粒度調整碎石 (M-30)

### [舗装打換え工]

말		-		
H			表 層	再生密粒度アスコン (13) 設計密度 2.3 t/m3
趕	MX-170042	A0800040 //	瀝青材	ブライムコート (PK-3)
	2002	2000a \ \ \	不陸整正	(補足材有)
			上層路盤	粒度調整砕石 (M-30)
	NONOX	NOKOH	下層路盤	再生クラッシャーラン(RC-40)

※路盤(上層・下層)については、現地の損傷状況に応じて施工の必要性を判断するものとし、 修繕の必要がある場合には、監督員と協議するものとする。

#### 実施設計図面

委託業務名	R1三土 腕山宮石線	三・池田松	尾他	道路	維持	業務		
路線名等	(一) 腕山宮石線							
委託業務箇所	三好市池田町松尾他							
図面名	位置図・標準断面図・施工要領図							
縮尺	-	図面番号	1	1 /		1		
会社名								
事業者名	徳島県西部総合県民局県土整備部<三好>							

この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の電子地形図25000を複製したものである。 (承認番号 令元情複、第217号) この地図を複製して使用する場合は、国土地理院の長の承認を得る必要があります。