

## 見積参考資料

工事名 R 1 阿土 坂野羽ノ浦線他 阿南・羽ノ浦他 区画線工事

### ◇経費情報◇

|           |             |
|-----------|-------------|
| 工種区分      | 道路維持工事      |
| 単価地区      | 阿南 1        |
| 施工地域・工事場所 | 一般交通影響有り(1) |
| 前金支出割合    | 補正を行わない     |
| 契約保証      | 金銭的保証       |
| 現場環境改善費   | 計上しない       |

### 注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

# 設計内訳書 (本01)

| 工事名                     | R 1 阿土 坂野羽ノ浦線他 阿南・羽ノ浦他 区画線工事                         |    |     |    | 事業区分<br>工事区分 | 道路維持・修繕<br>道路修繕 |      |
|-------------------------|--|----|-----|----|--------------|-----------------|------|
| 工事区分・工種・種別・細別           | 規格   | 単位 | 数量  | 単価 | 金額           | 数量・金額増減         | 摘要   |
| 道路修繕                    |  | 式  | 1   |    |              |                 |      |
| 舗装工                     |  | 式  | 1   |    |              |                 |      |
| 薄層カー舗装工<br>坂野羽ノ浦線 (1工区) |  | 式  | 1   |    |              |                 |      |
| 薄層カー舗装                  | 舗装色:赤褐色,規格・仕様:樹脂系すべり止め舗装<br>RPN-301                  | m2 | 30  |    |              |                 | 単 1号 |
| 区画線工                    |  | 式  | 1   |    |              |                 |      |
| 区画線工<br>坂野羽ノ浦線 (1工区)    |  | 式  | 1   |    |              |                 |      |
| 溶融式区画線<br>白破線 W=30cm    | 施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:破線 3<br>0cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し | m  | 50  |    |              |                 | 単 2号 |
| 区画線工<br>羽ノ浦福井線 (2工区)    |  | 式  | 1   |    |              |                 |      |
| 溶融式区画線<br>白破線 W=30cm    | 施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:破線 3<br>0cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し | m  | 266 |    |              |                 | 単 3号 |
| 溶融式区画線<br>ゼブラ W=45cm    | 施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:ゼブラ<br>45cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し | m  | 28  |    |              |                 | 単 4号 |
| 区画線工<br>阿南羽ノ浦線 (3工区)    |  | 式  | 1   |    |              |                 |      |
| 溶融式区画線<br>白実線 W=15cm    | 施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 1<br>5cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し | m  | 80  |    |              |                 | 単 5号 |
| 溶融式区画線<br>黄破線 W=15cm    | 施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:破線 1<br>5cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し | m  | 18  |    |              |                 | 単 6号 |

# 設計内訳書 (本01)

| 工事名                   | R 1 阿土 坂野羽ノ浦線他 阿南・羽ノ浦他 区画線工事                             |    |     |    | 事業区分<br>工事区分 | 道路維持・修繕<br>道路修繕 |       |
|-----------------------|--|----|-----|----|--------------|-----------------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別         | 規格   | 単位 | 数量  | 単価 | 金額           | 数量・金額増減         | 摘要    |
| 溶融式区画線<br>白破線 W=30cm  | 施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:破線 30cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し         | m  | 28  |    |              |                 | 単 7号  |
| 区画線工<br>阿南勝浦線 (4,5工区) |  | 式  | 1   |    |              |                 |       |
| 溶融式区画線<br>白実線 W=15cm  | 施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し         | m  | 127 |    |              |                 | 単 8号  |
| 溶融式区画線<br>ゼブラ W=45cm  | 施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:ゼブラ 45cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し        | m  | 19  |    |              |                 | 単 9号  |
| 区画線工<br>羽ノ浦福井線 (6工区)  |  | 式  | 1   |    |              |                 |       |
| 溶融式区画線<br>白実線 W=15cm  | 施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し         | m  | 400 |    |              |                 | 単 10号 |
| 溶融式区画線<br>白破線 W=15cm  | 施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:破線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し         | m  | 85  |    |              |                 | 単 11号 |
| 溶融式区画線<br>白 矢印・記号・文字  | 施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:矢印・記号・文字 15cm換算,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し | m  | 50  |    |              |                 | 単 12号 |
| 仮設工                   |  | 式  | 1   |    |              |                 |       |
| 交通管理工                 |  | 式  | 1   |    |              |                 |       |
| 交通誘導警備員               | (A)  | 人日 | 2   |    |              |                 | 単 13号 |
| 交通誘導警備員               | (B)  | 人日 | 4   |    |              |                 | 単 14号 |
| 直接工事費                 |  | 式  | 1   |    |              |                 |       |

# 設計内訳書 (本01)

| 工事名           | R 1 阿土 坂野羽ノ浦線他 阿南・羽ノ浦他 区画線工事 |    |    |    | 事業区分<br>工事区分 | 道路維持・修繕<br>道路修繕 |    |
|---------------|------------------------------|----|----|----|--------------|-----------------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                           | 単位 | 数量 | 単価 | 金額           | 数量・金額増減         | 摘要 |
| 共通仮設          |                              | 式  | 1  |    |              |                 |    |
| 共通仮設費 (率計上)   |                              | 式  | 1  |    |              |                 |    |
| 純工事費          |                              | 式  | 1  |    |              |                 |    |
| 現場管理費         |                              | 式  | 1  |    |              |                 |    |
| 工事原価          |                              | 式  | 1  |    |              |                 |    |
| 一般管理費等        |                              | 式  | 1  |    |              |                 |    |
| 工事価格          |                              | 式  | 1  |    |              |                 |    |
| 消費税額及び地方消費税額  |                              | 式  | 1  |    |              |                 |    |
| 工事費計          |                              | 式  | 1  |    |              |                 |    |
|               |                              |    |    |    |              |                 |    |
|               |                              |    |    |    |              |                 |    |
|               |                              |    |    |    |              |                 |    |
|               |                              |    |    |    |              |                 |    |

# 設計内訳書 (本02)

| 工事名                   | R 1 阿土 坂野羽ノ浦線他 阿南・羽ノ浦他 区画線工事         |    |       |    | 事業区分<br>工事区分 | 道路維持・修繕<br>道路修繕 |       |
|-----------------------|--------------------------------------|----|-------|----|--------------|-----------------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別         | 規格                                   | 単位 | 数量    | 単価 | 金額           | 数量・金額増減         | 摘要    |
| 道路修繕                  |                                      | 式  | 1     |    |              |                 |       |
| 区画線工                  |                                      | 式  | 1     |    |              |                 |       |
| 区画線工<br>坂野羽ノ浦線 (1工区)  |                                      | 式  | 1     |    |              |                 |       |
| 高視認性区画線<br>白実線 W=15cm | 施工方法区分:非リブ式(溶融式),規格・仕様区分:<br>実線 15cm | m  | 1,900 |    |              |                 | 単 15号 |
| 区画線工<br>羽ノ浦福井線 (2工区)  |                                      | 式  | 1     |    |              |                 |       |
| 高視認性区画線<br>白実線 W=15cm | 施工方法区分:非リブ式(溶融式),規格・仕様区分:<br>実線 15cm | m  | 1,213 |    |              |                 | 単 16号 |
| 仮設工                   |                                      | 式  | 1     |    |              |                 |       |
| 交通管理工                 |                                      | 式  | 1     |    |              |                 |       |
| 交通誘導警備員               | (A)                                  | 人日 | 2     |    |              |                 | 単 17号 |
| 交通誘導警備員               | (B)                                  | 人日 | 4     |    |              |                 | 単 18号 |
| 直接工事費                 |                                      | 式  | 1     |    |              |                 |       |
| 共通仮設                  |                                      | 式  | 1     |    |              |                 |       |
| 共通仮設費 (率計上)           |                                      | 式  | 1     |    |              |                 |       |

# 設計内訳書 (本02)

| 工事名           | R 1 阿土 坂野羽ノ浦線他 阿南・羽ノ浦他 区画線工事 |    |    |    | 事業区分<br>工事区分 | 道路維持・修繕<br>道路修繕 |    |
|---------------|------------------------------|----|----|----|--------------|-----------------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                           | 単位 | 数量 | 単価 | 金額           | 数量・金額増減         | 摘要 |
| 純工事費          |                              | 式  | 1  |    |              |                 |    |
| 現場管理費         |                              | 式  | 1  |    |              |                 |    |
| 工事原価          |                              | 式  | 1  |    |              |                 |    |
| 一般管理費等        |                              | 式  | 1  |    |              |                 |    |
| 工事価格          |                              | 式  | 1  |    |              |                 |    |
| 消費税額及び地方消費税額  |                              | 式  | 1  |    |              |                 |    |
| 工事費計          |                              | 式  | 1  |    |              |                 |    |
|               |                              |    |    |    |              |                 |    |
|               |                              |    |    |    |              |                 |    |
|               |                              |    |    |    |              |                 |    |
|               |                              |    |    |    |              |                 |    |
|               |                              |    |    |    |              |                 |    |
|               |                              |    |    |    |              |                 |    |
|               |                              |    |    |    |              |                 |    |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2019.11           |
| 歩掛適用年月 | 2019.11           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 1号  | 薄層カー舗装      | 舗装色:赤褐色,規格・仕様:樹脂系すべり止め舗装 RPN-301              | 単位 | m2 | 単位数量 | 1  | 単価 |       |
|-------|-------------|---|----|----|------|----|----|-------|
| 名称・規格 |             | 条件  | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要 |       |
|       | 樹脂系すべり止め舗装工 | 車道(ETCレーン含む),RPN-301,100m2未満,無,無,有,無,有,1.0m超え | m2 | 1  |      |    |    | 単 19号 |
|       | 合計          |   |    |    |      |    |    |       |
|       | 単価          |   |    |    |      |    |    | 円/m2  |
|       |             |   |    |    |      |    |    |       |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2019.11           |
| 歩掛適用年月 | 2019.11           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 2号  | 熔融式区画線<br>白破線 W=30cm | 施工方法区分:熔融式手動,規格・仕様区分:破線 30cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し              | 単位 | m  | 単位数量 | 1  | 単価 |       |
|-------|----------------------|---|----|----|------|----|----|-------|
| 名称・規格 |                      | 条件  | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要 |       |
|       | 区画線設置                | 無し,熔融式手動,無し,破線 30cm,無し,1.5mm,無し,無し,含有量15~18%,白,アスファルト舗装,全ての費用 | m  | 1  |      |    |    | 単 20号 |
|       | 合計                   |   |    |    |      |    |    |       |
|       | 単価                   |   |    |    |      |    |    | 円/m   |
|       |                      |   |    |    |      |    |    |       |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2019.11           |
| 歩掛適用年月 | 2019.11           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 3号 | 名称・規格                | 条件  | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 単価  | 概要    |
|------|----------------------|---|----|----|------|----|-----|-------|
|      | 溶融式区画線<br>白破線 W=30cm | 施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:破線 30cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し              | 単位 | m  | 単位数量 | 1  | 単価  |       |
|      | 区画線設置                | 無し,溶融式手動,無し,破線 30cm,無し,1.5mm,無し,無し,含有量15~18%,白,アスファルト舗装,全ての費用 | m  | 1  |      |    |     | 単 20号 |
|      | 合計                   |   |    |    |      |    |     |       |
|      | 単価                   |   |    |    |      |    | 円/m |       |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2019.11           |
| 歩掛適用年月 | 2019.11           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 4号 | 名称・規格                | 条件   | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 単価  | 概要    |
|------|----------------------|--|----|----|------|----|-----|-------|
|      | 溶融式区画線<br>ゼブラ W=45cm | 施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:ゼブラ 45cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し              | 単位 | m  | 単位数量 | 1  | 単価  |       |
|      | 区画線設置                | 無し,溶融式手動,無し,ゼブラ 45cm,無し,1.5mm,無し,無し,含有量15~18%,白,アスファルト舗装,全ての費用 | m  | 1  |      |    |     | 単 21号 |
|      | 合計                   |  |    |    |      |    |     |       |
|      | 単価                   |  |    |    |      |    | 円/m |       |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2019.11           |
| 歩掛適用年月 | 2019.11           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 5号 | 名称・規格                | 条件  | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 単価  | 摘要    |
|------|----------------------|---|----|----|------|----|-----|-------|
|      | 溶融式区画線<br>白実線 W=15cm | 施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し              | 単位 | m  | 単位数量 | 1  | 単価  |       |
|      | 区画線設置                | 無し,溶融式手動,無し,実線 15cm,無し,1.5mm,無し,無し,含有量15~18%,白,アスファルト舗装,全ての費用 | m  | 1  |      |    |     | 単 22号 |
|      | 合計                   |   |    |    |      |    |     |       |
|      | 単価                   |   |    |    |      |    | 円/m |       |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2019.11           |
| 歩掛適用年月 | 2019.11           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 6号 | 名称・規格                | 条件  | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 単価  | 摘要    |
|------|----------------------|---|----|----|------|----|-----|-------|
|      | 溶融式区画線<br>黄破線 W=15cm | 施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:破線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し                    | 単位 | m  | 単位数量 | 1  | 単価  |       |
|      | 区画線設置                | 無し,溶融式手動,無し,破線 15cm,無し,1.5mm,無し,無し,含有量15~18%,黄 鉛・クロムフリー,アスファルト舗装,全て | m  | 1  |      |    |     | 単 23号 |
|      | 合計                   |   |    |    |      |    |     |       |
|      | 単価                   |   |    |    |      |    | 円/m |       |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2019.11           |
| 歩掛適用年月 | 2019.11           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|       |                      |   |    |    |      |    |       |  |
|-------|----------------------|---|----|----|------|----|-------|--|
| 単 7号  | 溶融式区画線<br>白破線 W=30cm | 施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:破線 30cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し              | 単位 | m  | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
| 名称・規格 |                      | 条件  | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| 区画線設置 |                      | 無し,溶融式手動,無し,破線 30cm,無し,1.5mm,無し,無し,含有量15~18%,白,アスファルト舗装,全ての費用 | m  | 1  |      |    | 単 20号 |  |
| 合計    |                      |   |    |    |      |    |       |  |
| 単価    |                      |   |    |    |      |    | 円/m   |  |
|       |                      |   |    |    |      |    |       |  |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2019.11           |
| 歩掛適用年月 | 2019.11           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|       |                      |   |    |    |      |    |       |  |
|-------|----------------------|---|----|----|------|----|-------|--|
| 単 8号  | 溶融式区画線<br>白実線 W=15cm | 施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し              | 単位 | m  | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
| 名称・規格 |                      | 条件  | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| 区画線設置 |                      | 無し,溶融式手動,無し,実線 15cm,無し,1.5mm,無し,無し,含有量15~18%,白,アスファルト舗装,全ての費用 | m  | 1  |      |    | 単 22号 |  |
| 合計    |                      |   |    |    |      |    |       |  |
| 単価    |                      |   |    |    |      |    | 円/m   |  |
|       |                      |   |    |    |      |    |       |  |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2019.11           |
| 歩掛適用年月 | 2019.11           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 9号 | 名称・規格                | 条件   | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 単価  | 概要    |
|------|----------------------|--|----|----|------|----|-----|-------|
|      | 溶融式区画線<br>ゼブラ W=45cm | 施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:ゼブラ 45cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し              | 単位 | m  | 単位数量 | 1  | 単価  |       |
|      | 区画線設置                | 無し,溶融式手動,無し,ゼブラ 45cm,無し,1.5mm,無し,無し,含有量15~18%,白,アスファルト舗装,全ての費用 | m  | 1  |      |    |     | 単 21号 |
|      | 合計                   |  |    |    |      |    |     |       |
|      | 単価                   |  |    |    |      |    | 円/m |       |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2019.11           |
| 歩掛適用年月 | 2019.11           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 10号 | 名称・規格                | 条件  | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 単価  | 概要    |
|-------|----------------------|---|----|----|------|----|-----|-------|
|       | 溶融式区画線<br>白実線 W=15cm | 施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し              | 単位 | m  | 単位数量 | 1  | 単価  |       |
|       | 区画線設置                | 無し,溶融式手動,無し,実線 15cm,無し,1.5mm,無し,無し,含有量15~18%,白,アスファルト舗装,全ての費用 | m  | 1  |      |    |     | 単 22号 |
|       | 合計                   |   |    |    |      |    |     |       |
|       | 単価                   |   |    |    |      |    | 円/m |       |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2019.11           |
| 歩掛適用年月 | 2019.11           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 11号 | 名称・規格                | 条件  | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 単価  | 摘要    |
|-------|----------------------|---|----|----|------|----|-----|-------|
|       | 溶融式区画線<br>白破線 W=15cm | 施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:破線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し              | 単位 | m  | 単位数量 | 1  | 単価  |       |
|       | 区画線設置                | 無し,溶融式手動,無し,破線 15cm,無し,1.5mm,無し,無し,含有量15~18%,白,アスファルト舗装,全ての費用 | m  | 1  |      |    |     | 単 24号 |
|       | 合計                   |   |    |    |      |    |     |       |
|       | 単価                   |   |    |    |      |    | 円/m |       |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2019.11           |
| 歩掛適用年月 | 2019.11           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 12号 | 名称・規格                | 条件   | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 単価  | 摘要    |
|-------|----------------------|--|----|----|------|----|-----|-------|
|       | 溶融式区画線<br>白 矢印・記号・文字 | 施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:矢印・記号・文字 15cm換算,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し         | 単位 | m  | 単位数量 | 1  | 単価  |       |
|       | 区画線設置                | 無し,溶融式手動,無し,矢印・記号・文字 15cm換算,無し,1.5mm,無し,無し,含有量15~18%,白,アスファルト舗装, | m  | 1  |      |    |     | 単 25号 |
|       | 合計                   |  |    |    |      |    |     |       |
|       | 単価                   |  |    |    |      |    | 円/m |       |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2019.11           |
| 歩掛適用年月 | 2019.11           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 13号 | 交通誘導警備員  | (A) | 単位 | 人日 | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
|-------|----------|-----|----|----|------|----|-------|--|
| 名称・規格 |          | 条件  | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
|       | 交通誘導警備員A |     | 人日 | 1  |      |    | 単 26号 |  |
|       | 合計       |     |    |    |      |    |       |  |
|       | 単価       |     |    |    |      |    | 円/人日  |  |
|       |          |     |    |    |      |    |       |  |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2019.11           |
| 歩掛適用年月 | 2019.11           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 14号 | 交通誘導警備員  | (B) | 単位 | 人日 | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
|-------|----------|-----|----|----|------|----|-------|--|
| 名称・規格 |          | 条件  | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
|       | 交通誘導警備員B |     | 人日 | 1  |      |    | 単 27号 |  |
|       | 合計       |     |    |    |      |    |       |  |
|       | 単価       |     |    |    |      |    | 円/人日  |  |
|       |          |     |    |    |      |    |       |  |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2019.11           |
| 歩掛適用年月 | 2019.11           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|           |                       |   |    |    |      |    |       |  |
|-----------|-----------------------|---|----|----|------|----|-------|--|
| 単 15号     | 高視認性区画線<br>白実線 W=15cm | 施工方法区分:非リフ式(熔融式),規<br>格・仕様区分:実線 15cm  | 単位 | m  | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
| 名称・規格     |                       | 条件  | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| 高視認性区画線設置 |                       | 無し,非リフ式,無し,実線 15cm,無し<br>,無し,560kg/1000m,専用のみ,52kg/<br>1000m,25kg/1000m,59L/1000m,2.5L/ | m  | 1  |      |    | 単 28号 |  |
| 合計        |                       |   |    |    |      |    |       |  |
| 単価        |                       |   |    |    |      |    | 円/m   |  |
|           |                       |   |    |    |      |    |       |  |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2019.11           |
| 歩掛適用年月 | 2019.11           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|           |                       |   |    |    |      |    |       |  |
|-----------|-----------------------|---|----|----|------|----|-------|--|
| 単 16号     | 高視認性区画線<br>白実線 W=15cm | 施工方法区分:非リフ式(熔融式),規<br>格・仕様区分:実線 15cm  | 単位 | m  | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
| 名称・規格     |                       | 条件  | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| 高視認性区画線設置 |                       | 無し,非リフ式,無し,実線 15cm,無し<br>,無し,560kg/1000m,専用のみ,52kg/<br>1000m,25kg/1000m,59L/1000m,2.5L/ | m  | 1  |      |    | 単 29号 |  |
| 合計        |                       |   |    |    |      |    |       |  |
| 単価        |                       |   |    |    |      |    | 円/m   |  |
|           |                       |   |    |    |      |    |       |  |

# 1 次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2019.11           |
| 歩掛適用年月 | 2019.11           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|          |         |     |    |    |      |    |       |  |
|----------|---------|-----|----|----|------|----|-------|--|
| 単 17号    | 交通誘導警備員 | (A) | 単位 | 人日 | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
| 名称・規格    |         | 条件  | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| 交通誘導警備員A |         |     | 人日 | 1  |      |    | 単 26号 |  |
| 合計       |         |     |    |    |      |    |       |  |
| 単価       |         |     |    |    |      |    | 円/人日  |  |
|          |         |     |    |    |      |    |       |  |

# 1 次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2019.11           |
| 歩掛適用年月 | 2019.11           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|          |         |     |    |    |      |    |       |  |
|----------|---------|-----|----|----|------|----|-------|--|
| 単 18号    | 交通誘導警備員 | (B) | 単位 | 人日 | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
| 名称・規格    |         | 条件  | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| 交通誘導警備員B |         |     | 人日 | 1  |      |    | 単 27号 |  |
| 合計       |         |     |    |    |      |    |       |  |
| 単価       |         |     |    |    |      |    | 円/人日  |  |
|          |         |     |    |    |      |    |       |  |

## 2次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2019.11           |
| 歩掛適用年月 | 2019.11           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 19号 | 樹脂系すべり止め舗装工            | 車道(ETCレーン含む), RPN-301, 100m2未満, 無, 無, 有, 無, 有, 1.0m超え | 単位 | m2 | 単位数量 | 1  | 単価 |      |
|-------|------------------------|---|----|----|------|----|----|------|
| 名称・規格 |                        | 条件  | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要 |      |
|       | 樹脂系すべり止め舗装工<br>RPN-301 |   | m2 | 1  |      |    |    |      |
|       | 諸雑費(まるめ)               |   | 式  | 1  |      |    |    |      |
|       | 合計                     |   |    |    |      |    |    |      |
|       | 単価                     |   |    |    |      |    |    | 円/m2 |

## 2次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2019.11           |
| 歩掛適用年月 | 2019.11           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 20号 | 区画線設置                              | 無し, 熔融式手動, 無し, 破線 30cm, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用 | 単位 | m     | 単位数量 | 1,000 | 単価 |     |
|-------|------------------------------------|--|----|-------|------|-------|----|-----|
| 名称・規格 |                                    | 条件   | 単位 | 数量    | 単価   | 金額    | 摘要 |     |
|       | 区画線設置(熔融式) 昼間<br>豪雪無 破線30cm 制約無    |  | m  | 1,000 |      |       |    |     |
|       | トラフィックペイント 熔融型<br>3種1号 ビーズ 15~18 白 |  | kg | 1,130 |      |       |    |     |
|       | ガラスビーズ<br>0.106~0.850mm            |  | kg | 50    |      |       |    |     |
|       | 接着用プライマー<br>区画線用                   |  | kg | 50    |      |       |    |     |
|       | 軽油<br>1.2号                         |  | L  | 80    |      |       |    |     |
|       | 諸雑費(率+まるめ)                         |  | 式  | 1     |      |       |    |     |
|       | 合計                                 |  |    |       |      |       |    |     |
|       | 単価                                 |  |    |       |      |       |    | 円/m |
|       |                                    |  |    |       |      |       |    |     |
|       |                                    |  |    |       |      |       |    |     |
|       |                                    |  |    |       |      |       |    |     |

## 2次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2019.11           |
| 歩掛適用年月 | 2019.11           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 21号 | 区画線設置                              | 無し, 熔融式手動, 無し, セアラ 45cm, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用 | 単位 | m     | 単位数量 | 1,000 | 単価 |     |
|-------|------------------------------------|---|----|-------|------|-------|----|-----|
| 名称・規格 |                                    | 条件  | 単位 | 数量    | 単価   | 金額    | 摘要 |     |
|       | 区画線設置(熔融式) 昼間<br>豪雪無 セアラ45cm 制約無   |   | m  | 1,000 |      |       |    |     |
|       | トラフィックペイント 熔融型<br>3種1号 ビーズ 15~18 白 |   | kg | 1,700 |      |       |    |     |
|       | ガラスビーズ<br>0.106~0.850mm            |   | kg | 75    |      |       |    |     |
|       | 接着用プライマー<br>区画線用                   |   | kg | 75    |      |       |    |     |
|       | 軽油<br>1.2号                         |   | L  | 98    |      |       |    |     |
|       | 諸雑費(率+まるめ)                         |   | 式  | 1     |      |       |    |     |
|       | 合計                                 |   |    |       |      |       |    |     |
|       | 単価                                 |   |    |       |      |       |    | 円/m |
|       |                                    |   |    |       |      |       |    |     |
|       |                                    |   |    |       |      |       |    |     |
|       |                                    |   |    |       |      |       |    |     |

## 2次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2019.11           |
| 歩掛適用年月 | 2019.11           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 22号 | 区画線設置                              | 無し, 熔融式手動, 無し, 実線 15cm,<br>無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有量15~1<br>8%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用 | 単位 | m     | 単位数量 | 1,000 | 単価 |     |
|-------|------------------------------------|---|----|-------|------|-------|----|-----|
| 名称・規格 |                                    | 条件  | 単位 | 数量    | 単価   | 金額    | 摘要 |     |
|       | 区画線設置(熔融式) 昼間<br>豪雪無 実線15cm 制約無    |   | m  | 1,000 |      |       |    |     |
|       | トラフィックペイント 熔融型<br>3種1号 ビーズ 15~18 白 |   | kg | 570   |      |       |    |     |
|       | ガラスビーズ<br>0.106~0.850mm            |   | kg | 25    |      |       |    |     |
|       | 接着用プライマー<br>区画線用                   |   | kg | 25    |      |       |    |     |
|       | 軽油<br>1.2号                         |   | L  | 44    |      |       |    |     |
|       | 諸雑費(率+まるめ)                         |   | 式  | 1     |      |       |    |     |
|       | 合計                                 |   |    |       |      |       |    |     |
|       | 単価                                 |   |    |       |      |       |    | 円/m |
|       |                                    |   |    |       |      |       |    |     |
|       |                                    |   |    |       |      |       |    |     |
|       |                                    |   |    |       |      |       |    |     |

## 2次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2019.11           |
| 歩掛適用年月 | 2019.11           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 23号 | 区画線設置                                    | 無し, 熔融式手動, 無し, 破線 15cm, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, 黄 鉛・クロムフリー, アスファルト舗装, 全て | 単位 | m     | 単位数量 | 1,000 | 単価  |
|-------|--|--|----|-------|------|-------|-----|
| 名称・規格 |  | 条件   | 単位 | 数量    | 単価   | 金額    | 摘要  |
|       | 区画線設置(熔融式) 昼間<br>豪雪無 破線15cm 制約無          |  | m  | 1,000 |      |       |     |
|       | トラフィックペイント 熔融型<br>3種1号 ビーズ 15~18 黄 鉛・フリー |  | kg | 570   |      |       |     |
|       | ガラスビーズ<br>0.106~0.850mm                  |  | kg | 25    |      |       |     |
|       | 接着用プライマー<br>区画線用                         |  | kg | 25    |      |       |     |
|       | 軽油<br>1.2号                               |  | L  | 49    |      |       |     |
|       | 諸雑費(率+まるめ)                               |  | 式  | 1     |      |       |     |
|       | 合計                                       |  |    |       |      |       |     |
|       | 単価                                       |  |    |       |      |       | 円/m |
|       |  |  |    |       |      |       |     |
|       |  |  |    |       |      |       |     |
|       |  |  |    |       |      |       |     |

## 2次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2019.11           |
| 歩掛適用年月 | 2019.11           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 24号 | 区画線設置                              | 無し, 熔融式手動, 無し, 破線 15cm, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用 | 単位 | m     | 単位数量 | 1,000 | 単価  |
|-------|------------------------------------|--|----|-------|------|-------|-----|
| 名称・規格 |                                    | 条件   | 単位 | 数量    | 単価   | 金額    | 摘要  |
|       | 区画線設置(熔融式) 昼間<br>豪雪無 破線15cm 制約無    |  | m  | 1,000 |      |       |     |
|       | トラフィックペイント 熔融型<br>3種1号 ビーズ 15~18 白 |  | kg | 570   |      |       |     |
|       | ガラスビーズ<br>0.106~0.850mm            |  | kg | 25    |      |       |     |
|       | 接着用プライマー<br>区画線用                   |  | kg | 25    |      |       |     |
|       | 軽油<br>1.2号                         |  | L  | 49    |      |       |     |
|       | 諸雑費(率+まるめ)                         |  | 式  | 1     |      |       |     |
|       | 合計                                 |  |    |       |      |       |     |
|       | 単価                                 |  |    |       |      |       | 円/m |
|       |                                    |  |    |       |      |       |     |
|       |                                    |  |    |       |      |       |     |
|       |                                    |  |    |       |      |       |     |

## 2次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2019.11           |
| 歩掛適用年月 | 2019.11           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 25号 | 区画線設置                              | 無し, 熔融式手動, 無し, 矢印・記号・文字 15cm換算, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, 白, アスファルト舗装, | 単位 | m     | 単位数量 | 1,000 | 単価 |     |
|-------|------------------------------------|--|----|-------|------|-------|----|-----|
| 名称・規格 |                                    | 条件   | 単位 | 数量    | 単価   | 金額    | 摘要 |     |
|       | 区画線設置(熔融式) 昼間<br>豪雪無 矢印・記号・文字 制約無  |  | m  | 1,200 |      |       |    |     |
|       | トラフィックペイント 熔融型<br>3種1号 ビーズ 15~18 白 |  | kg | 684   |      |       |    |     |
|       | ガラスビーズ<br>0.106~0.850mm            |  | kg | 30    |      |       |    |     |
|       | 接着用プライマー<br>区画線用                   |  | kg | 30    |      |       |    |     |
|       | 軽油<br>1.2号                         |  | L  | 132   |      |       |    |     |
|       | 諸雑費(率+まるめ)                         |  | 式  | 1     |      |       |    |     |
|       | 合計                                 |  |    |       |      |       |    |     |
|       | 単価                                 |  |    |       |      |       |    | 円/m |
|       |                                    |  |    |       |      |       |    |     |
|       |                                    |  |    |       |      |       |    |     |
|       |                                    |  |    |       |      |       |    |     |

## 2次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2019.11           |
| 歩掛適用年月 | 2019.11           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 26号 | 交通誘導警備員A |    | 単位 | 人日 | 単位数量 |    | 1 | 単価 |      |
|-------|----------|----|----|----|------|----|---|----|------|
| 名称・規格 |          | 条件 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 |   | 摘要 |      |
|       | 交通誘導警備員A |    | 人  |    |      |    |   |    |      |
|       | 合計       |    |    |    |      |    |   |    |      |
|       | 単価       |    |    |    |      |    |   |    | 円/人日 |
|       |          |    |    |    |      |    |   |    |      |

## 2次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2019.11           |
| 歩掛適用年月 | 2019.11           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 27号 | 交通誘導警備員B |    | 単位 | 人日 | 単位数量 |    | 1 | 単価 |      |
|-------|----------|----|----|----|------|----|---|----|------|
| 名称・規格 |          | 条件 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 |   | 摘要 |      |
|       | 交通誘導警備員B |    | 人  |    |      |    |   |    |      |
|       | 合計       |    |    |    |      |    |   |    |      |
|       | 単価       |    |    |    |      |    |   |    | 円/人日 |
|       |          |    |    |    |      |    |   |    |      |

## 2次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2019.11           |
| 歩掛適用年月 | 2019.11           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 28号 | 高視認性区画線設置                               | 無し,非リブ式,無し,実線 15cm,無し,無し,560kg/1000m,専用のみ,52kg/1000m,25kg/1000m,59L/1000m,2.5L/ | 単位 | m     | 単位数量 | 1,000 | 単価 |     |
|-------|---|---|----|-------|------|-------|----|-----|
| 名称・規格 |   | 条件  | 単位 | 数量    | 単価   | 金額    | 摘要 |     |
|       | 高視認性区画線設置 非リブ式(溶融)<br>昼間 豪雪無 実線15cm 制約無 |   | m  | 1,000 |      |       |    |     |
|       | 塗料<br>トアライナー-MR+α 高輝度                   |   | kg | 560   |      |       |    |     |
|       | ガラスビーズ<br>トビーズハイブライト                    |   | kg | 52    |      |       |    |     |
|       | プライマー<br>接着用プライマー(区画線用)                 |   | kg | 25    |      |       |    |     |
|       | 軽油<br>1.2号                              |   | L  | 59    |      |       |    |     |
|       | ガソリン<br>レギュラー                           |   | L  | 2.5   |      |       |    |     |
|       | 諸雑費(率+まるめ)                              |   | 式  | 1     |      |       |    |     |
|       | 合計                                      |   |    |       |      |       |    |     |
|       | 単価                                      |   |    |       |      |       |    | 円/m |
|       |   |   |    |       |      |       |    |     |
|       |   |   |    |       |      |       |    |     |
|       |   |   |    |       |      |       |    |     |

## 2次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2019.11           |
| 歩掛適用年月 | 2019.11           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 29号 | 高視認性区画線設置                               | 無し,非リブ式,無し,実線 15cm,無し,無し,560kg/1000m,専用のみ,52kg/1000m,25kg/1000m,59L/1000m,2.5L/ | 単位 | m     | 単位数量 | 1,000 | 単価 |     |
|-------|---|---|----|-------|------|-------|----|-----|
| 名称・規格 |   | 条件  | 単位 | 数量    | 単価   | 金額    | 摘要 |     |
|       | 高視認性区画線設置 非リブ式(溶融)<br>昼間 豪雪無 実線15cm 制約無 |   | m  | 1,000 |      |       |    |     |
|       | 塗料<br>トアライナー-MR+α 高輝度                   |   | kg | 560   |      |       |    |     |
|       | ガラスビーズ<br>トビーズ ハイブライト                   |   | kg | 52    |      |       |    |     |
|       | プライマー<br>接着用プライマー(区画線用)                 |   | kg | 25    |      |       |    |     |
|       | 軽油<br>1.2号                              |   | L  | 59    |      |       |    |     |
|       | ガソリン<br>レギュラー                           |   | L  | 2.5   |      |       |    |     |
|       | 諸雑費(率+まるめ)                              |   | 式  | 1     |      |       |    |     |
|       | 合計                                      |   |    |       |      |       |    |     |
|       | 単価                                      |   |    |       |      |       |    | 円/m |
|       |   |   |    |       |      |       |    |     |
|       |   |   |    |       |      |       |    |     |
|       |   |   |    |       |      |       |    |     |

