

工事数量総括表

工事名	R1那土 徳島上那賀線 (赤城原6号橋) 他2橋 那賀・寺内他 橋梁修繕工事	事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
橋梁保全工事		式		1,000		
舗装工		式		1,000		
舗装打換え工		式		1,000		
下層路盤	路盤材種類:再生リサイクル RC-30, 仕上り厚:100mm	m2		29,000		
上層路盤	路盤材種類:再生粒度調整砕石 RM-30, 仕上り厚:100mm	m2		29,000		
表層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:再生密粒度AS混合物(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	m2		29,000		
排水構造物工		式		1,000		
作業土工		式		1,000		
床掘り	土質:土砂	m3		37,000		
埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	m3		30,000		
基面整正		m2		12,000		
積込(ホース)	土質:土砂, 作業内容:小規模(標準)	m3		7,000		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		7,000		
残土処分		m3		7,000		
函渠工		式		1,000		
函渠本体内工		m		6,000		
防護柵工		式		1,000		
路側防護柵工		式		1,000		
ガードレール	ガードレール規格(標準型・Co用):塗装品 Gr-C-2B, 施工規模:21m未満, 曲線部補正:無	m		2,000		
防護柵基礎工		式		1,000		
コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(普通)	m3		1,000		
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		3,000		
区画線工		式		1,000		
区画線工		式		1,000		
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	m		13,000		
構造物撤去工		式		1,000		
防護柵撤去工		式		1,000		
防護柵撤去(ガードレール)		m		2,000		
構造物取壊し工		式		1,000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:鉄筋構造物,工法区分:機械施工	m3		2.000		
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物,工法区分:機械施工	m3		4.000		
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下	m		9.000		
舗装版破砕	舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚:5cm	m2		29.000		
石積取壊し	形状:控え35cm以上45cm未満(練積)	m2		30.000		
運搬処理工		式		1.000		
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3		1.000		
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(鉄筋・無筋)	m3		6.000		
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		1.000		
殻処分	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m3		2.000		
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		4.000		
汚泥処分		m3		0.010		
仮設工		式		1.000		
工事用道路工		式		1.000		
工事用道路盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		23.000		
工事用道路盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		23.000		
掘削	土砂	m3		1.000		
敷鉄板	鋼材規格:22×1524×3048,作業区分:設置・撤去	m2		14.000		
仮設舗装	RC-40, t=10cm	m2		32.000		
土のう	大型土のう	袋		21.000		
仮水路工		式		1.000		
暗渠排水管	φ600	m		5.000		
交通管理工		式		1.000		
交通誘導警備員	B	人日		40.000		
直接工事費		式		1.000		
共通仮設		式		1.000		
共通仮設費(率計上)		式		1.000		
純工事費		式		1.000		
現場管理費		式		1.000		
工事原価		式		1.000		
一般管理費等		式		1.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
工事価格		式		1.000		
消費税額及び地方消費税額		式		1.000		
工事費計		式		1.000		
橋梁保全工事		式		1.000		
舗装工		式		1.000		
舗装打換え工		式		1.000		
舗装版切所	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装厚:40mm	m		13.000		
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:4cm	m2		30.000		
殻運搬	殻種別:舗装版破碎	m3		1.000		
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		1.000		
汚泥処分		m3		0.010		
下層路盤	路盤材種別:再生クワッシュン RC-30, 仕上り厚:100mm	m2		30.000		
上層路盤	路盤材種別:再生粒度調整碎石 RM-30, 仕上り厚:100mm	m2		30.000		
表層路盤上	材料種別:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:再生密粒度AS混合物(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	m2		30.000		
表層防水シート上	材料種別:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:再生密粒度AS混合物(13), 舗装厚:40mm, 平均幅員:3.0m超	m2		25.000		
排水構造物工		式		1.000		
作業土工		式		1.000		
床掘り	土質:土砂	m3		25.000		
埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	m3		17.000		
積込(6-ス)	土質:土砂, 作業内容:小規模(標準)	m3		8.000		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		8.000		
残土処分		m3		8.000		
区画線工		式		1.000		
区画線工		式		1.000		
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	m		13.000		
橋梁付属物工		式		1.000		
排水施設工		式		1.000		
橋面防水工		m2		26.000		
仮設工		式		1.000		
工事用道路工		式		1.000		
工事用道路盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		15.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
工事用道路盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		23.000		
掘削	土砂	m3		0.400		
敷鉄板	鋼材規格:各種,作業区分:設置・撤去	m2		9.000		
仮設舗装	RC-40, t=10cm	m2		27.000		
土のう	大型土のう	袋		26.000		
仮水路工		式		1.000		
暗渠排水管	φ1000	m		3.000		
交通管理工		式		1.000		
交通誘導警備員	B	人日		40.000		
直接工事費		式		1.000		
共通仮設		式		1.000		
共通仮設費(率計上)		式		1.000		
純工事費		式		1.000		
現場管理費		式		1.000		
工事原価		式		1.000		
一般管理費等		式		1.000		
工事価格		式		1.000		
消費税額及び地方消費税額		式		1.000		
工事費計		式		1.000		
橋梁保全工事		式		1.000		
橋梁補修工		式		1.000		
ひび割れ補修工		式		1.000		
低圧注入工法	1構造物当り補修延べ延長:25m未満, 材料種類:エポキシ樹脂系注入材	橋		1.000		
断面修復工		式		1.000		
左官工法	1構造物当り修復延べ体積:0.14m3,材 料種類:ポリマセメントモルタル,鉄筋ハン・鉄筋 防錆処理:有り	橋		1.000		
橋台基礎補修工		式		1.000		
根固め		m3		0.100		
仮設工		式		1.000		
交通管理工		式		1.000		
交通誘導警備員	B	人日		4.000		
直接工事費		式		1.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
共通仮設						
		式		1.000		
共通仮設費(率計上)						
		式		1.000		
純工事費						
		式		1.000		
現場管理費						
		式		1.000		
工事原価						
		式		1.000		
一般管理費等						
		式		1.000		
工事価格						
		式		1.000		
消費税額及び地方消費税額						
		式		1.000		
工事費計						
		式		1.000		