工事数量総括表(本01)

工事名	徳島県南部健康運動公園陸上競技場整備工事	事業区分 工事区分	公園緑地整備･改修 基盤整備

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
基盤整備		式		1		
公園土工		式		1		
土工		式		1		
床掘り(掘削)	土質;土砂	m3		290		
埋戻し	土質:土砂	m3		130		
残土処理工 現場発生土		式		1		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3		150		
残土等処分	土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3		150		
残土処理工 場内仮置土		式		1		
積込(ﾙｰｽﾞ)	土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3		5,500		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3		5,500		

工事数量総括表(本01)

工事名	徳島県南部健康運動公園陸上競技場整備工事	事業区分 工事区分	公園緑地整備･改修 基盤整備

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
残土等処分	土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3		5,500		
残土処理工 場内仮置岩塊		式		1		
積込(ﾙｰｽﾞ)	土質:岩塊･玉石	m3		200		
土砂等運搬	土質:岩塊･玉石	m3		200		
残土等処分	土質:岩塊･玉石	m3		200		
擁壁工		式		1		
境界壁工		式		1		
境界壁		m		48		
施設整備		式		1		
施設整備工		式		1		
作業土工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	徳島県南部健康運動公園陸上競技場整備工事	事業区分 工事区分	公園緑地整備･改修 施設整備

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
床掘り	土質:土砂	m3		90		
埋戻し	土質:土砂	m3		20		
残土処理工		式		1		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3		70		
残土等処分	土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3		70		
給水設備工		式		1		
作業土工		式		1		
床掘り	土質:土砂	m3		2		
埋戻し	土質:土砂	m3		1		
埋戻し	土質:砂	m3		1		
土材料	砂	m3		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	徳島県南部健康運動公園陸上競技場整備工事	事業区分 工事区分	公園緑地整備･改修 施設整備

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
残土処理工		式		1		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3		1		
残土等処分	土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3		1		
給水管路工 給水管		式		1		
給水管	給水管の種類:水道用硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管布設,給水管の規格:塩ﾋﾞ管内径25mm	m		7		
管明示ｼｰﾄ設置	水道用,W=150mm(2倍)	m		7		
給水管路工 散水栓･ﾎﾞｯｸｽ等		式		1		
散水栓･ﾎﾞｯｸｽ設置	散水栓:伸縮回転ﾊﾞﾙﾌﾞPUV25A,ﾎﾞｯｸｽ:φ350×L350	箇所		1		
雨水排水設備工		式		1		
側溝工 Ω型側溝		式		1		
Ω型側溝 直線部		m		319		

工事数量総括表(本01)

工事名	徳島県南部健康運動公園陸上競技場整備工事	事業区分 工事区分	公園緑地整備･改修 施設整備

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
Ω型側溝 曲線部		m		250		
側溝工 1号U型側溝		式		1		
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 1号U型側溝	U型側溝規格:300B	m		33		
側溝蓋 1号U型側溝	側溝用安全蓋(U-300用　中央凹型)	枚		57		
側溝蓋 1号U型側溝	鋼製U字溝用蓋(T-14,細目滑り止め,騒音低減ｺﾞﾑ付)	枚		4		
側溝工 1号横断側溝		式		1		
現場打側溝 1号横断側溝		m		10		
側溝蓋 1号横断側溝	鋼製蓋(T-20,ﾎﾞﾙﾄ固定,細目滑り止め)	枚		10		
管渠工		式		1		
排水管 VUφ100	作業区分:据付,管種別:直管,管径:50～150mm	m		186		
排水管 VUφ150	作業区分:据付,管種別:直管,管径:50～150mm	m		57		

工事数量総括表(本01)

工事名	徳島県南部健康運動公園陸上競技場整備工事	事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 施設整備

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
支線排水管 VUφ300	作業区分:据付,管種別:直管,管径:200～400mm	m		22		
集水桝・ﾏﾝﾎｰﾙ工		式		1		
現場打ち集水桝	集水桝・街渠桝種類:現場打材,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-25(高炉),法面作業補正:無し	箇所		2		
蓋	蓋種類:側溝用安全蓋(750×375)	枚		4		
集水桝・ﾏﾝﾎｰﾙ工		式		1		
現場打ち集水桝	集水桝・街渠桝種類:現場打材,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-25(高炉),法面作業補正:無し	箇所		1		
蓋	蓋種類:側溝用安全蓋(900×450)	枚		2		
電気設備工		式		1		
電線管路工		式		1		
電線 地中管内	電線種類:KPEE-SB1.25-2P	m		65		
電線 地中管内	電線種類:KPEE-SB1.25-3P	m		627		

工事数量総括表(本01)

工事名	徳島県南部健康運動公園陸上競技場整備工事	事業区分 工事区分	公園緑地整備･改修 施設整備

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
電線 地中管内	電線種類:CE/F(22.5+5.5)sq	m		477		
電線(付属ｹｰﾌﾞﾙ) 地中管内(手間のみ)	電線種類:KPEE-SB1.25-1P	m		24		
電線(付属ｹｰﾌﾞﾙ) 地中管内(手間のみ)	電線種類:KPEE-SB1.25-2P	m		7		
電線(付属ｹｰﾌﾞﾙ) 地中管内(手間のみ)	電線種類:KPEE-SB1.25-3P	m		8		
電線(付属ｹｰﾌﾞﾙ) 地中管内(手間のみ)	電線種類:VCT3.5sq-3C	m		65		
直線接続ｷｯﾄ	22sq-3C用,92-JA2-EM	組		4		
分岐接続ｷｯﾄ	22sq-3C用,92-JB2-EM	組		18		
分岐接続ｷｯﾄ	計測ｹｰﾌﾞﾙ×1,SP-1	組		4		
分岐接続ｷｯﾄ	計測ｹｰﾌﾞﾙ×2,SP-2	組		8		
分岐接続ｷｯﾄ	計測ｹｰﾌﾞﾙ×4,SP-4	組		1		
ｺﾈｸﾀﾎﾞｯｸｽ CB-1	材質:SUS304	個		2		

工事数量総括表(本01)

工事名	徳島県南部健康運動公園陸上競技場整備工事	事業区分 工事区分	公園緑地整備･改修 施設整備

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
ｺﾈｸﾀﾎﾞｯｸｽ CB-2	材質:SUS304	個		1		
ｺﾈｸﾀﾎﾞｯｸｽ CB-3	材質:SUS304	個		1		
ｺﾈｸﾀﾎﾞｯｸｽ CB-4	材質:SUS304	個		4		
ｺﾈｸﾀﾎﾞｯｸｽ CB-5	材質:SUS304	個		1		
ｺﾈｸﾀﾎﾞｯｸｽ CB-6	材質:SUS304	個		1		
ｺﾈｸﾀﾎﾞｯｸｽ CB-7	材質:SUS304	個		1		
ｺﾈｸﾀﾎﾞｯｸｽ CB-8	材質:SUS304	個		1		
ｺﾈｸﾀﾎﾞｯｸｽ CB-9	材質:SUS304	個		17		
ｺﾈｸﾀﾎﾞｯｸｽ CB-10	材質:SUS304	個		3		
電線管路工 電気設備(計測機器)		式		1		
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ蓋	寸法: φ600,ｳﾚﾀﾝ対応	枚		18		

工事数量総括表(本01)

工事名	徳島県南部健康運動公園陸上競技場整備工事	事業区分 工事区分	公園緑地整備･改修 施設整備

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ蓋(小蓋付)	寸法:φ600,ｳﾚﾀﾝ対応(小蓋付)	枚		32		
電線管路工 電気設備(ﾅｲﾀｰ配線)		式		1		
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ蓋	寸法:φ600,ｳﾚﾀﾝ対応	枚		4		
園路広場整備工		式		1		
ｺﾝｸﾘｰﾄ系舗装工		式		1		
公園ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装	路盤材料の種類:RC-40,ｺﾝｸﾘｰﾄの種類:18-8-25(高炉),仕上り厚:100mm	m2		134		
平張ｺﾝｸﾘｰﾄ	路盤材料の種類:RC-40,ｺﾝｸﾘｰﾄの種類:18-8-25(高炉),仕上り厚:100mm	m2		10		
階段工		式		1		
手すり	手すりの規格:H=750	m		172		
ｻｰﾋﾞｽ施設整備工		式		1		
洗い場工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	徳島県南部健康運動公園陸上競技場整備工事	事業区分 工事区分	公園緑地整備･改修 施設整備

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
手洗い場･足洗い場		箇所		2		
管理施設整備工		式		1		
門扉工		式		1		
両開き門扉	H1100×W4000	箇所		1		
両開き門扉	H1100×W2000	箇所		1		
引き戸門扉	H1400×W10000	箇所		1		
柵工		式		1		
転落防止柵 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用	柵高:1.1m	m		316		
転落防止柵 基礎ﾌﾞﾛｯｸ用 (基礎ﾌﾞﾛｯｸ設置済)	柵高:1.1m	m		8		
ﾌｪﾝｽ	柵高:1.3m	m		48		
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔	削孔径:φ100,削孔深さ;200mm	孔		107		

工事数量総括表(本01)

工事名	徳島県南部健康運動公園陸上競技場整備工事	事業区分 工事区分	公園緑地整備･改修 施設整備

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
車止め工		式		1		
車止めﾎﾟｽﾄ 2号車止め	車止めﾎﾟｽﾄ径:114.3mm,車止めﾎﾟｽﾄ高さ:700mm,ｶｷﾞ付上下式	本		3		
掲揚ﾎﾟｰﾙ工		式		1		
掲揚ﾎﾟｰﾙ	掲揚ﾎﾟｰﾙの規格:H=5000	基		3		
運搬処理工		式		1		
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3		0.2		
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3		0.2		
ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ･ｺｰﾄ整備		式		1		
ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ･ｺｰﾄ舗装工		式		1		
ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ･ｺｰﾄ用舗装工 ｳﾚﾀﾝ舗装 t=25mm部		式		1		
全天候型舗装(樹脂系) t=25mm,ｽﾌﾟﾚｰｴﾝﾎﾞｽ仕上げ	路盤材種類:無し,全天候型舗装(樹脂系)の種類:ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系,全天候型舗装(樹脂系)の規格:ﾌﾙｳﾚﾀﾝ,仕上り厚	m2		19		

工事数量総括表(本01)

工事名	徳島県南部健康運動公園陸上競技場整備工事	事業区分 工事区分	公園緑地整備･改修 ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ･ｺｰﾄ整備

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ･ｺｰﾄ用舗装工 ｳﾚﾀﾝ端末処理		式		1		
ｳﾚﾀﾝ端部処理	縁石部	m		1,879		
ｳﾚﾀ端部処理	Ω型側溝部	m		566		
ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ･ｺｰﾄ縁石工		式		1		
舗装止め縁石 ｳﾚﾀﾝ舗装部	ﾌﾞﾛｯｸ規格:A種(120×120×600)	m		1,287		
舗装止め縁石 ｶﾗｰ舗装部	ﾌﾞﾛｯｸ規格:A種(120×120×600)	m		22		
内圏縁石 ﾄﾗｯｸ直線部	内圏縁石の規格:ｽﾃﾝﾚｽ製	m		160		
内圏縁石 ﾄﾗｯｸ曲線部	内圏縁石の規格:ｽﾃﾝﾚｽ製	m		238		
内圏縁石 障害走部	内圏縁石の規格:ｽﾃﾝﾚｽ製	m		27		
ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ･ｺｰﾄ施設整備工		式		1		
競技施設工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	徳島県南部健康運動公園陸上競技場整備工事	事業区分 工事区分	公園緑地整備･改修 ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ･ｺｰﾄ整備

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
ﾌｨﾆｯｼｭﾎﾟｽﾄ		組		1		
競技用砂場		箇所		2		
踏切板	踏切板の規格:日本陸連検定品	箇所		24		
棒高跳び突箱		箇所		4		
砲丸ｻｰｸﾙ		箇所		1		
砲丸落下域		箇所		1		
兼用ｻｰｸﾙ		箇所		2		
障害池		箇所		1		
ﾗｸﾞﾋﾞｰｺﾞｰﾙ		対		1		
ｽﾎﾟｰﾂﾎﾟｲﾝﾄ工 ﾗｲﾝﾏｰｷﾝｸﾞ		式		1		
ﾗｲﾝﾏｰｸ 白,W=50	ﾗｲﾝﾏｰｸの種類:WA仕様,ｱｸﾘﾙｳﾚﾀﾝ塗料 ,ﾗｲﾝﾏｰｸの規格:白色,W=50	m		5,513		

工事数量総括表(本01)

工事名	徳島県南部健康運動公園陸上競技場整備工事	事業区分 工事区分	公園緑地整備･改修 ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ･ｺｰﾄ整備

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
ﾗｲﾝﾏｰｸ 青,W=50	ﾗｲﾝﾏｰｸの種類:WA仕様,ｱｸﾘﾙｳﾚﾀﾝ塗料 ,ﾗｲﾝﾏｰｸの規格:青色,W=50	m		9		
ﾗｲﾝﾏｰｸ 緑,W=50	ﾗｲﾝﾏｰｸの種類:WA仕様,ｱｸﾘﾙｳﾚﾀﾝ塗料 ,ﾗｲﾝﾏｰｸの規格:緑色,W=50	m		17		
ﾗｲﾝﾏｰｸ 白	ﾗｲﾝﾏｰｸの種類:WA仕様,ｱｸﾘﾙｳﾚﾀﾝ塗料 ,ﾗｲﾝﾏｰｸの規格:白色	m2		5		
ﾗｲﾝﾏｰｸ 黒	ﾗｲﾝﾏｰｸの種類:WA仕様,ｱｸﾘﾙｳﾚﾀﾝ塗料 ,ﾗｲﾝﾏｰｸの規格:黒色	m2		0.3		
ﾗｲﾝﾏｰｸ 黄緑	ﾗｲﾝﾏｰｸの種類:WA仕様,ｱｸﾘﾙｳﾚﾀﾝ塗料 ,ﾗｲﾝﾏｰｸの規格:黄緑色	m2		0.2		
ﾗｲﾝﾏｰｸ 青	ﾗｲﾝﾏｰｸの種類:WA仕様,ｱｸﾘﾙｳﾚﾀﾝ塗料 ,ﾗｲﾝﾏｰｸの規格:青色	m2		0.3		
ﾗｲﾝﾏｰｸ 黄	ﾗｲﾝﾏｰｸの種類:WA仕様,ｱｸﾘﾙｳﾚﾀﾝ塗料 ,ﾗｲﾝﾏｰｸの規格:黄色	m2		0.7		
ﾗｲﾝﾏｰｸ 緑	ﾗｲﾝﾏｰｸの種類:WA仕様,ｱｸﾘﾙｳﾚﾀﾝ塗料 ,ﾗｲﾝﾏｰｸの規格:緑色	m2		13		
ｽﾎﾟｰﾂﾎﾟｲﾝﾄ工		式		1		
礎石･中心石	御影石,真鍮板	箇所		4		
角石･標石	真鍮板(固定部含む)	箇所		16		

工事数量総括表(本01)

工事名	徳島県南部健康運動公園陸上競技場整備工事	事業区分 工事区分	公園緑地整備･改修 ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ･ｺｰﾄ整備

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
標示ﾀｲﾙ	規格:SUS304,□40	枚		582		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員	B(昼間)	人日		60		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
技術管理費		式		1		
土質等試験費		式		1		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	徳島県南部健康運動公園陸上競技場整備工事	事業区分 工事区分	公園緑地整備･改修 ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ･ｺｰﾄ整備

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		

工事数量総括表(本02)

工事名	徳島県南部健康運動公園陸上競技場整備工事	事業区分 工事区分	公園緑地整備･改修 ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ･ｺｰﾄ整備

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ･ｺｰﾄ整備		式		1		
ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ･ｺｰﾄ舗装工		式		1		
ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ･ｺｰﾄ用舗装工 ｳﾚﾀﾝ舗装 t=9mm部		式		1		
下層路盤(車道･路肩部)	路盤材種類:ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40,仕上り厚:150mm	m2		2,270		
上層路盤(車道･路肩部)	路盤材種類:粒度調整砕石 M-30,仕上り厚:100mm	m2		2,270		
基層(車道･路肩部) 下部基層	材料種類:各種(1.90以上2.00t/m3未満),材料規格:開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13),舗装厚:40mm,平均幅員:3.0m超	m2		2,270		
基層(車道･路肩部) 上部基層	材料種類:各種(1.90以上2.00t/m3未満),材料規格:開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13),舗装厚:41mm,平均幅員:3.0m超	m2		2,270		
全天候型舗装(樹脂系) t=9mm,ｽﾌﾟﾚｰｴﾝﾎﾞｽ仕上げ	路盤材種類:無し,全天候型舗装(樹脂系)の種類:ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系,全天候型舗装(樹脂系)の規格:ﾌﾙｳﾚﾀﾝ,仕上り厚	m2		2,300		
ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ･ｺｰﾄ用舗装工 ｳﾚﾀﾝ舗装 t=9mmｽﾑｰｽ部		式		1		
下層路盤(車道･路肩部)	路盤材種類:ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40,仕上り厚:150mm	m2		43		
上層路盤(車道･路肩部)	路盤材種類:粒度調整砕石 M-30,仕上り厚:100mm	m2		43		

工事数量総括表(本02)

工事名	徳島県南部健康運動公園陸上競技場整備工事	事業区分 工事区分	公園緑地整備･改修 ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ･ｺｰﾄ整備

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
基層(車道･路肩部) 下部基層	材料種類:各種(1.90以上2.00t/m3未満),材料規格:開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13),舗装厚:40mm,平均幅員:3.0m超	m2		43		
基層(車道･路肩部) 上部基層	材料種類:各種(1.90以上2.00t/m3未満),材料規格:開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13),舗装厚:41mm,平均幅員:3.0m超	m2		43		
全天候型舗装(樹脂系) t=9mm,ｽﾑｰｽ仕上げ	路盤材種類:無し,全天候型舗装(樹脂系)の種類:ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系,全天候型舗装(樹脂系)の規格:ﾌﾙｳﾚﾀﾝ,仕上り厚	m2		43		
ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ･ｺｰﾄ用舗装工 ｳﾚﾀﾝ舗装 t=13mm部		式		1		
下層路盤(車道･路肩部)	路盤材種類:ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40,仕上り厚:150mm	m2		4,940		
上層路盤(車道･路肩部)	路盤材種類:粒度調整砕石 M-30,仕上り厚:100mm	m2		4,940		
基層(車道･路肩部) 下部基層	材料種類:各種(1.90以上2.00t/m3未満),材料規格:開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13),舗装厚:40mm,平均幅員:3.0m超	m2		4,940		
基層(車道･路肩部) 上部基層	材料種類:各種(1.90以上2.00t/m3未満),材料規格:開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13),舗装厚:37mm,平均幅員:3.0m超	m2		4,940		
全天候型舗装(樹脂系) t=13mm,ｽﾌﾟﾚｰｴﾝﾎﾞｽ仕上げ	路盤材種類:無し,全天候型舗装(樹脂系)の種類:ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系,全天候型舗装(樹脂系)の規格:ﾌﾙｳﾚﾀﾝ,仕上り厚	m2		5,120		
ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ･ｺｰﾄ用舗装工 ｳﾚﾀﾝ舗装 t=15mm部		式		1		
下層路盤(車道･路肩部)	路盤材種類:ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40,仕上り厚:150mm	m2		2,130		

工事数量総括表(本02)

工事名	徳島県南部健康運動公園陸上競技場整備工事	事業区分 工事区分	公園緑地整備･改修 ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ･ｺｰﾄ整備

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
上層路盤(車道･路肩部)	路盤材種類:粒度調整砕石 M-30,仕上り厚:100mm	m2		2,130		
基層(車道･路肩部) 下部基層	材料種類:各種(1.90以上2.00t/m3未満),材料規格:開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13),舗装厚:40mm,平均幅員:3.0m超	m2		2,130		
基層(車道･路肩部) 上部基層	材料種類:各種(1.90以上2.00t/m3未満),材料規格:開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13),舗装厚:35mm,平均幅員:3.0m超	m2		2,130		
全天候型舗装(樹脂系) t=15mm,ｽﾌﾟﾚｰｴﾝﾎﾞｽ仕上げ	路盤材種類:無し,全天候型舗装(樹脂系)の種類:ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系,全天候型舗装(樹脂系)の規格:ﾌﾙｳﾚﾀﾝ,仕上り厚	m2		2,150		
ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ･ｺｰﾄ用舗装工 ｳﾚﾀﾝ舗装 t=18mm部		式		1		
下層路盤(車道･路肩部)	路盤材種類:ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40,仕上り厚:150mm	m2		721		
上層路盤(車道･路肩部)	路盤材種類:粒度調整砕石 M-30,仕上り厚:100mm	m2		721		
基層(車道･路肩部) 下部基層	材料種類:各種(1.90以上2.00t/m3未満),材料規格:開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13),舗装厚:40mm,平均幅員:3.0m超	m2		721		
基層(車道･路肩部) 上部基層	材料種類:各種(1.90以上2.00t/m3未満),材料規格:開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13),舗装厚:32mm,平均幅員:3.0m超	m2		721		
全天候型舗装(樹脂系) t=18mm,ｽﾌﾟﾚｰｴﾝﾎﾞｽ仕上げ	路盤材種類:無し,全天候型舗装(樹脂系)の種類:ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系,全天候型舗装(樹脂系)の規格:ﾌﾙｳﾚﾀﾝ,仕上り厚	m2		767		
ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ･ｺｰﾄ用舗装工 ｳﾚﾀﾝ舗装 t=9mm部 外周部		式		1		

工事数量総括表(本02)

工事名	徳島県南部健康運動公園陸上競技場整備工事	事業区分 工事区分	公園緑地整備･改修 ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ･ｺｰﾄ整備

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
下層路盤(車道･路肩部)	路盤材種類:ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40,仕上り厚:150mm	m2		648		
基層(車道･路肩部) 下部基層	材料種類:各種(1.90以上2.00t/m3未満),材料規格:開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13),舗装厚:40mm,平均幅員:1.4m以	m2		648		
基層(車道･路肩部) 上部基層	材料種類:各種(1.90以上2.00t/m3未満),材料規格:開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13),舗装厚:30mm,平均幅員:1.4m以	m2		648		
全天候型舗装(樹脂系) t=9mm,ｽﾌﾟﾚｰｴﾝﾎﾞｽ仕上げ 外周部	路盤材種類:無し,全天候型舗装(樹脂系)の種類:ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系,全天候型舗装(樹脂系)の規格:ﾌﾙｳﾚﾀﾝ,仕上り厚	m2		687		
ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ･ｺｰﾄ用舗装工 ｳﾚﾀﾝ舗装 t=9mm部 運営棟(北側および南側)		式		1		
下層路盤(車道･路肩部)	路盤材種類:ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40,仕上り厚:150mm	m2		128		
上層路盤(車道･路肩部)	路盤材種類:粒度調整砕石 M-30,仕上り厚:100mm	m2		128		
基層(車道･路肩部)	材料種類:各種(1.90以上2.00t/m3未満),材料規格:開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13),舗装厚:30mm,平均幅員:3.0m超	m2		128		
全天候型舗装(樹脂系) t=9mm,ｽﾌﾟﾚｰｴﾝﾎﾞｽ仕上げ 運営棟(北側および南側)	路盤材種類:無し,全天候型舗装(樹脂系)の種類:ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系,全天候型舗装(樹脂系)の規格:ﾌﾙｳﾚﾀﾝ,仕上り厚	m2		128		
ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ･ｺｰﾄ用舗装工 ｶﾗｰ舗装		式		1		
下層路盤(車道･路肩部)	路盤材種類:ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40,仕上り厚:150mm	m2		145		

工事数量総括表(本02)

工事名	徳島県南部健康運動公園陸上競技場整備工事	事業区分 工事区分	公園緑地整備･改修 ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ･ｺｰﾄ整備

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
基層(車道･路肩部) 下部基層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20),舗装厚:40mm,平均幅員:3.0m超	m2		145		
基層(車道･路肩部) 上部基層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13),舗装厚:40mm,平均幅員:3.0m超	m2		145		
ｶﾗｰ舗装(ｶﾗｰ塗布)	ｱｸﾘﾙ系塗布材	m2		145		
ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ･ｺｰﾄ用舗装工 緑色ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞｽ舗装		式		1		
下層路盤(車道･路肩部)	路盤材種類:ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40,仕上り厚:150mm	m2		161		
中層(ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞｽ)	仕上り厚:110mm	m2		161		
表層(緑色ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞｽ)	仕上り厚:80mm	m2		161		
表面処理	1.0kg/m2	m2		161		
ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ･ｺｰﾄ用舗装工 天然芝舗装		式		1		
下層路盤(車道･路肩部)	路盤材種類:各種,路盤材規格:火山砂利,仕上り厚:100mm	m2		9,880		
ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ･ｺｰﾄ用舗装工 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装		式		1		

工事数量総括表(本02)

工事名	徳島県南部健康運動公園陸上競技場整備工事	事業区分 工事区分	公園緑地整備･改修 ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ･ｺｰﾄ整備

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装 （棒高跳び支柱台置き場）		箇所		2		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		

工事数量総括表(本03)

工事名	徳島県南部健康運動公園陸上競技場整備工事	事業区分 工事区分	公園緑地整備･改修 施設整備

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
施設整備		式		1		
雨水排水設備工		式		1		
地下排水工		式		1		
地下排水 抜水管(波状管φ50)	管規格:波状管	m		844		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		

工事数量総括表(本03)

工事名	徳島県南部健康運動公園陸上競技場整備工事	事業区分 工事区分	公園緑地整備･改修 施設整備

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		