

見積参考資料

工事名 R 2 波土 芥附海部線 海・櫛川 舗装工事（４）

◇経費情報◇

工種区分	舗装工事
単価地区	美波 1
施工地域・工事場所	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（本01）

工事名	R 2 波土 芥附海部線 海・櫛川 舗装工事（4）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装		式	1				
舗装工		式	1				
舗装準備工		式	1				
不陸整正	補足材:無し	m2	1,400				単 1号
アスファルト舗装工		式	1				
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40, 仕上り厚:100mm	m2	1,200				単 2号
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生粒度調整砕石 RM-30, 仕上り厚:100mm	m2	1,200				単 3号
表層(車道・路肩部)	材料種類:再生密粒度アスファルト混合物(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	m2	1,200				単 4号
アスファルト舗装工		式	1				
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生粒度調整砕石 RM-30, 仕上り厚:100mm	m2	190				単 5号
表層(車道・路肩部)	材料種類:再生密粒度アスファルト混合物(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	m2	190				単 6号
アスファルト舗装工		式	1				
表層(車道・路肩部) (0. R. 平均t=40mm)	材料種類:再生密粒度アスファルト混合物(13), 舗装厚:40mm, 平均幅員:1.4m以上3.0m以下	m2	200				単 7号

設計内訳書（本01）

工事名	R 2 波土 芥附海部線 海・櫛川 舗装工事（4）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 11	
						歩掛適用年月	2020. 11	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 1号	不陸整正	補足材:無し	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸整正		無し, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 11	
						歩掛適用年月	2020. 11	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 2号	下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40, 仕上り厚:100mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		100mm, 1層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 11
歩掛適用年月	2020. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生粒度調整碎石 RM-30, 仕上り厚:100mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		再生粒度調整碎石 RM-30, 100mm, 1層施工, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 11
歩掛適用年月	2020. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	表層(車道・路肩部)	材料種類:再生密粒度アスファルト混合物(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3.0m超, 50mm, 再生密粒度アスファルト混合物(13), プライムコート PK-3, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 11
歩掛適用年月	2020. 11
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生粒度調整碎石 RM-30, 仕上り厚:100mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		再生粒度調整碎石 RM-30, 100mm, 1層施工, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 11
歩掛適用年月	2020. 11
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	表層(車道・路肩部)	材料種類:再生密粒度アスファルト混合物(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3. 0m超	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3. 0m超, 50mm, 再生密粒度アスファルト混合物(13), プライムコート PK-3, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 11
歩掛適用年月	2020. 11
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	表層(車道・路肩部) (0. R. 平均t=40mm)	材料種類:再生密粒度アスファルト混合物(13), 舗装厚:40mm, 平均幅員:1. 4m以上3. 0m以下	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		1. 4m以上3. 0m以下, 50mm, 再生密粒度アスファルト混合物(13), プライムコート PK-3, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

機労材集計リスト（機械）

工事名	R 2 波 土 芥 附 海 部 線 海 ・ 櫛 川 舗 装 工 事 （ 4 ）					
単価コード	名 称	規 格	単 位	数 量	金 額	摘 要
L001050002	ロートローラ[マカダム]	運転質量10～12t	日	0.773	3,905	
L001060001	タイヤローラ[普通型]	運転質量3～4t	日	0.221	882	
L001060003	タイヤローラ[普通型]	運転質量8～20t	日	5.221	26,436	
L001070011	振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式]	運転質量3～4t	日	0.231	980	
L001210001	アスファルトフィニッシャ	[ホイール型]舗装幅1.4～3.0m	日	0.267	4,276	
L001210002	アスファルトフィニッシャ	[ホイール型]舗装幅2.3～6.0m	日	0.733	23,463	
M000701015	モータクレータ[土工用・排ガス対策型(第2次)]	ブレード幅3.1m	供用日	4.319	79,019	
M000801009	ロートローラ[マカダム・排ガス対策型(第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日	4.5	61,189	
	合計額				200,150	

櫛川〔第4分割〕

[illegible]

面積計算書

名 称：車道舗装

測 点	距 離(m)	表層(密粒度As)			上層路盤(再生粒調砕石)			下層路盤(再生クラッシュラン)			摘 要
		幅(m)	平均幅(m)	面 積(m2)	幅(m)	平均幅(m)	面 積(m2)	幅(m)	平均幅(m)	面 積(m2)	
NO. 80	—	5.00	—	—	5.00	—	—	5.00	—	—	
SP. 17 No. 80+2.179	2.18	5.00	5.000	10.9	5.00	5.000	10.9	5.00	5.000	10.9	
NO. 81	17.82	5.00	5.000	89.1	5.00	5.000	89.1	5.00	5.000	89.1	
NO. 82	20.00	5.00	5.000	100.0	5.00	5.000	100.0	5.00	5.000	100.0	
EC. 17 No. 82+4.884	4.88	5.00	5.000	24.4	5.00	5.000	24.4	5.00	5.000	24.4	
No. 83	15.12	5.00	5.000	75.6	5.00	5.000	75.6	5.00	5.000	75.6	
No. 84	20.00	5.00	5.000	100.0	5.00	5.000	100.0	5.00	5.000	100.0	
No. 85	20.00	5.00	5.000	100.0	5.00	5.000	100.0	5.00	5.000	100.0	
BC. 18 No. 85+13.874	13.87	5.00	5.000	69.4	5.00	5.000	69.4	5.00	5.000	69.4	
No. 86	6.13	5.00	5.000	30.6	5.00	5.000	30.6	5.00	5.000	30.6	
No. 87	20.00	5.00	5.000	100.0	5.00	5.000	100.0	5.00	5.000	100.0	
SP. 18 No. 87+0.717	0.72	5.00	5.000	3.6	5.00	5.000	3.6	5.00	5.000	3.6	
No. 88	19.28	5.00	5.000	96.4	5.00	5.000	96.4	5.00	5.000	96.4	
EC. 18 No. 88+7.560	7.56	5.00	5.000	37.8	5.00	5.000	37.8	5.00	5.000	37.8	
No. 89	12.44	5.00	5.000	62.2	5.00	5.000	62.2	5.00	5.000	62.2	
No. 90	20.00	5.00	5.000	100.0	5.00	5.000	100.0	5.00	5.000	100.0	
BC. 19 No. 90+5.058	5.06	5.00	5.000	25.3	5.00	5.000	25.3	5.00	5.000	25.3	
No. 91	14.94	5.00	5.000	74.7	5.00	5.000	74.7	5.00	5.000	74.7	
SP. 19 No. 91+7.707	7.71	5.00	5.000	38.5	5.00	5.000	38.5	5.00	5.000	38.5	
No. 92	12.29	5.00	5.000	61.5	5.00	5.000	61.5	5.00	5.000	61.5	
合 計	240.0			1,200.0			1,200.0			1,200.0	

林道舗装面積求積図

①舗装面積A=194.3m²

②舗装面積A=265.6m²

