

工事数量総括表(本工事01)

工事名	R 4 三土 鳴門池田線他 東・昼間他 路側帯改良工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
道路修繕		式		1			
防護柵工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り	土質:土砂	m3		1			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		1			
土砂処分		m3		1			
路側防護柵工		式		1			
ガードパイプ	ガードパイプ 規格:Gp-Cp-2B 塗装品, 施工規模:20m未満, 曲線部補正:無し	m		10			
防護柵基礎工		式		1			
コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		1			
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		6			

工事数量総括表(本工事01)

工事名	R 4 三土 鳴門池田線他 東・昼間他 路側帯改良工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
舗装工		式		1			
舗装打換え工		式		1			
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装厚:40mm	m		13			
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:4cm	m2		49			
不陸整正	補足材無	m2		49			
表層	材料種類:再生密粒度アスファルト混合物(13), 舗装厚:40mm, 平均幅員:1.4m以上	m2		49			
薄層カー舗装工		式		1			
薄層カー舗装	舗装色:グリーン, 規格・仕様:樹脂系すべり止め舗装	m2		64			
区画線工		式		1			
区画線工		式		1			
熔融式区画線	施工方法区分:熔融式手動, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	m		19			

工事数量総括表(本工事01)

工事名	R 4 三土 鳴門池田線他 東・昼間他 路側帯改良工事			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:破線 45cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		3			
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:矢印・記号・文字 15cm換算,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		3			
区画線消去	施工方法区分:削取り式	m		199			
標識工		式		1			
小型標識工		式		1			
標識柱	柱規格:単柱式 径76.3,柱長さ:4m,施工規模:2基以下	基		1			
標識板	標識板規格:2.0m2未満	枚		1			
構造物撤去工		式		1			
構造物取壊し工		式		1			
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物,工法区分:機械施工	m3		1			
運搬処理工		式		1			

工事数量総括表(本工事01)

工事名	R 4 三土 鳴門池田線他 東・昼間他 路側帯改良工事			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		1			
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		1			
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3		2			
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		2			
汚泥処分		m3		0.01			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員 A		人日		5			
交通誘導警備員 B		人日		5			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			

工事数量総括表(本工事01)

工事名	R 4 三土 鳴門池田線他 東・昼間他 路側帯改良工事	事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		

工事数量総括表(本工事02)

工事名	R 4 三土 鳴門池田線他 東・昼間他 路側帯改良工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
道路修繕		式		1			
排水構造物工		式		1			
側溝蓋設置工		式		1			
側溝清掃	人力、蓋撤去含、コンクリート蓋	m		30			
切断工		m		30			
蓋据付工		m		30			
側溝材料		式		1			
舗装工		式		1			
舗装打換え工		式		1			
表層	材料種類:再生密粒度アスファルト混合物(13), 舗装厚:30mm, 平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2		20			
薄層カー舗装工		式		1			

工事数量総括表(本工事02)

工事名	R 4 三土 鳴門池田線他 東・昼間他 路側帯改良工事			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
薄層カー舗装	舗装色:グリーン,規格・仕様:樹脂系 すべり止め舗装工	m2		27			
構造物撤去工		式		1			
運搬処理工		式		1			
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		1			
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		1			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員 A		人日		5			
交通誘導警備員 B		人日		5			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			

工事数量総括表(本工事02)

工事名	R 4 三土 鳴門池田線他 東・昼間他 路側帯改良工事	事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		