





平面図 S=1:1000



実施設計図面		【Aランプ】	
工事名	R7徳土 阿南小松島線 小・立江 交通安全施設工事（1）（担い手確保型）		
路線名等	阿南小松島線		
工事箇所	小松島市立江町（第1分割）		
図面名	平面図		
縮尺	1:1000	図面番号	1 / 6
会社名			
事業者名	徳島県東部県土整備局（徳島）		

通行止遮断機 一般図 S=1:50
(Aランプ部)




※左柱側、右柱側で梁の肉厚が異なるので注意すること。

※コンクリート基礎及びアンカーボルトは施工済

実施設計図面		【Aランブ】	
工事名	R7徳島 阿南小松島線 小・立江交通安全施設工事（1）（担い手確保型）		
路線名等	阿南小松島線		
工事箇所	小松島市立江町（第1分割）		
図面名	通行止遮断機 一般図		
縮尺	1:50	図面番号	2 / 6
会社名			
事業者名	徳島県東部県土整備局〈徳島〉		


通行止遮断機詳細図(その2)
(Aランプ部)

羽子板詳細図 S=1:5




ブレース1 詳細図 S=1:20




注意：ブレースはJIS公差範囲によって若干変わる可能性があるため、
参考図とする。



アーム詳細図 S=1:20



板取付金具詳細図 S=1:10




実施設計図面 【Aランプ】


工事名	R7徳土 阿南小松島線 小・立江 交通安全施設工事(1)(担い手確保型)		
路線名等	阿南小松島線		
工事箇所	小松島市立江町(第1分割)		
図面名	通行止遮断機詳細図(その2)		
縮尺	図示	図面番号	4 / 6
会社名			
事業者名	徳島県東部県土整備局〈徳島〉		

通行止遮断機詳細図(その3)


羽子板詳細図 S=1:5



ブレース2 詳細図 S=1:20




ブレース3 詳細図 S=1:20




注意：ブレースはJIS公差範囲によって若干変わる可能性があるため、参考図とする。


アーム詳細図 S=1:20



施錠ピン詳細図 S=1:5



回り止め金具詳細図 S=1:20



実施設計図面 【Aランプ】

工事名	R7徳島 阿南小松島線 小・立江 交通安全施設工事（1）（担い手確保型）		
路線名等	阿南小松島線		
工事箇所	小松島市立江町（第1分割）		
図面名	通行止遮断機詳細図(その3)		
縮尺	図示	図面番号	5 / 6
会社名			
事業者名	徳島県東部県土整備局（徳島）		

通行止遮断機詳細図（その4）

通行止遮断機 質量表

遮断機質量表（左柱）									
番号	種別	形 状 寸 法 mm	長 さ mm	単位質量 kg/m, m ²	1個当り質量 kg/piece	員数	質 量 kg	備 考	
1	STK400	φ 165. 2x5. 0	2816	19. 8	55. 76	1	55. 8	支柱（サヤ管）	
2	STK400	φ 139. 8x6. 6	2900	21. 7	62. 93	1	62. 9	支柱（ジク管）	
3	SS400	PL-22x500x500		172. 7	43. 18	1	43. 2	ベース	
4	SS400	PL-12x200x150		94. 20	2. 83	8	22. 6	ベースリブ	
5	SS400	PL-12x φ 300		94. 20	6. 66	2	13. 3	フランジ	
6	SS400	PL-9x55x150x10		70. 65	0. 34	4	1. 4	フランジリブ	
7	ナット	M16			0. 03	4	0. 1	フランジ部	
8	SS400	FB-50x4. 5	453	1. 77	0. 80	2	1. 6	ジク管スペーサー	
9	SS400	PL-9x630x335		70. 65	14. 91	1	14. 9	アーム用金具	
10	SS400	PL-9x100x100		70. 65	0. 71	2	1. 4	ブレース金具	
11	SS400	PL-3. 2x φ 165. 2		25. 12	0. 54	1	0. 5	キャップ	
12	STKR400	□-100x100x2. 3	3000	6. 95	20. 85	2	41. 7	アーム	
13	STKR400	□-100x100x2. 3	1400	6. 95	9. 73	2	19. 5	アーム	
14	SS400	PL-9x530x600		70. 65	22. 47	1	22. 5	ジョイント金具	
15	SS400	PL-9x100x100		70. 65	0. 71	2	1. 4	ジョイント金具	
16	SUS304	PL-3x φ 205			-	1	-	回転補助プレート	
17	ブレース	建築用ターンバックル M20	3011		-	1	-	ブレース1	
18	SS400	PL-3. 2x100x100		25. 12	0. 25	2	0. 5	キャップ	
19	ボルト	M16x150 （1N, 1SW, 2PW）			-	18	-	アーム部	
20	ボルト	M12x230 （1N, 1SW, 2PW）			-	5	-	アーム部	
21	ボルト	M20x120 （2N, 2PW）			-	2	-	ブレース部	
22	蝶ボルト	M16x50 （1SW, 1大形丸W）	SUS		-	4	-	支柱フランジ部	
23									
24									
25									
26									
27									
計							303. 3	kg	

アーム受台質量表（収納時）									
番号	種別	形 状 寸 法 mm	長 さ mm	単位質量 kg/m, m ²	1個当り質量 kg/piece	員数	質 量 kg	備 考	
1	STK400	φ 76. 3x4. 2	1800	7. 47	13. 45	1	13. 5	支柱	
2	SS400	PL-12x300x300		94. 20	8. 48	1	8. 5	ベース	
3	SS400	PL-6x100x100x10		47. 10	0. 26	4	1. 0	ベースリブ	
4	SS400	PL-6x370x200		47. 10	3. 49	1	3. 5	受け金具	
5	SS400	PL-6x150x200		47. 10	1. 41	2	2. 8	受け金具	
6	Uボルト	M12 （2N, 2SW, 2PW）			-	2	-	受け金具	
7	ピン	RB-φ12x260 （チェーン, 南京錠付）	SUS		-	1	-	受け金具	
8	キャップ	φ 76. 3用			-	1	-	キャップ	
計							29. 3	kg	

遮断機質量表（右柱）									
番号	種別	形 状 寸 法 mm	長 さ mm	単位質量 kg/m, m ²	1個当り質量 kg/piece	員数	質 量 kg	備 考	
1	STK400	φ 165. 2x5. 0	2816	19. 8	55. 76	1	55. 8	支柱（サヤ管）	
2	STK400	φ 139. 8x6. 6	2900	21. 7	62. 93	1	62. 9	支柱（ジク管）	
3	SS400	PL-22x500x500		172. 7	43. 18	1	43. 2	ベース	
4	SS400	PL-12x200x150		94. 20	2. 83	8	22. 6	ベースリブ	
5	SS400	PL-12x φ 300		94. 20	6. 66	2	13. 3	フランジ	
6	SS400	PL-9x55x150x10		70. 65	0. 34	4	1. 4	フランジリブ	
7	ナット	M16			0. 03	4	0. 1	フランジ部	
8	SS400	FB-50x4. 5	453	1. 77	0. 80	2	1. 6	ジク管スペーサー	
9	SS400	PL-9x630x335		70. 65	14. 91	1	14. 9	アーム用金具	
10	SS400	PL-9x100x200		70. 65	1. 41	2	2. 8	ブレース金具	
11	SS400	PL-3. 2x φ 165. 2		25. 12	0. 54	1	0. 5	キャップ	
12	STKR400	□-100x100x3. 2	3000	9. 52	28. 56	4	114. 2	アーム	
13	STKR400	□-100x100x3. 2	2200	9. 52	20. 94	2	41. 9	アーム	
14	SS400	PL-9x530x600		70. 65	22. 47	1	22. 5	ジョイント金具	
15	SS400	PL-9x100x100		70. 65	0. 71	2	1. 4	ジョイント金具	
16	SUS304	PL-3x φ 205			-	1	-	回転補助プレート	
17	ブレース	建築用ターンバックル M20	5881		-	1	-	ブレース2	
18	ブレース	建築用ターンバックル M20	2972		-	1	-	ブレース3	
19	SS400	PL-3. 2x100x100		25. 12	0. 25	2	0. 5	キャップ	
20	ボルト	M16x150 （1N, 1SW, 2PW）			-	30	-	アーム部	
21	ボルト	M12x230 （1N, 1SW, 2PW）			-	9	-	アーム部	
22	ボルト	M20x120 （2N, 2PW）			-	4	-	ブレース部	
23	蝶ボルト	M16x50 （1SW, 1大形丸W）	SUS		-	4	-	支柱フランジ部	
24	SS400	PL-6x650x750		47. 10	22. 96	1	23. 0	回り止め金具	
25	SS400	φ 9	250	0. 499	0. 12	1	0. 1	回り止め金具	
26	ボルト	M12x160 （1N, 1SW, 2PW）			-	1	-	回り止め金具部	
27	ピン	RB-φ12x160 （チェーン, 南京錠付）	SUS		-	1	-	受け金具	
計							422. 7	kg	

アーム受台質量表（収納時）									
番号	種別	形 状 寸 法 mm	長 さ mm	単位質量 kg/m, m ²	1個当り質量 kg/piece	員数	質 量 kg	備 考	
1	STK400	φ 76. 3x4. 2	1800	7. 47	13. 45	1	13. 5	支柱	
2	SS400	PL-12x300x300		94. 20	8. 48	1	8. 5	ベース	
3	SS400	PL-6x100x100x10		47. 10	0. 26	4	1. 0	ベースリブ	
4	SS400	PL-6x370x200		47. 10	3. 49	1	3. 5	受け金具	
5	SS400	PL-6x150x200		47. 10	1. 41	2	2. 8	受け金具	
6	Uボルト	M12 （2N, 2SW, 2PW）			-	2	-	受け金具	
7	ピン	RB-φ12x260 （チェーン, 南京錠付）	SUS		-	1	-	受け金具	
8	キャップ	φ 76. 3用			-	1	-	キャップ	
計							29. 3	kg	

板取付金具									
番号	種別	形 状 寸 法 mm	長 さ mm	単位質量 kg/m, m ²	1個当り質量 kg/piece	員数	質 量 kg	備 考	
1	SS400	PL-9x130x100		70. 65	0. 92	1	0. 92	板取付金具	
2	SS400	PL-6x50x315		47. 10	0. 74	1	0. 74	バンド	
3	SS400	PL-6x50x503		47. 10	1. 18	1	1. 18	バンド	
4	ボルト	M12x55 （2N, 2PW）			-	4	-		
5									
小計		金具1個当り					2. 84	kg	
合計					2. 84	13	36. 92	kg	

実施設計図面【Aラング】

工事名	R 7 徳土 阿南小松島線 小・立江 交通安全施設工事（１）（担い手確保型）		
路線名等	阿南小松島線		
工事箇所	小松島市立江町（第１分割）		
図面名	通行止遮断機詳細図（その4）		
縮尺	図示	図面番号	6 / 6
会社名			
事業者名	徳島県東部県土整備局（徳島）		