

徳島県

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行つた個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書 (本01)

工事名		R 7 那土 国道 1 9 5 号他 那賀・木頭折字他 区画線修繕業務			事業区分		道路維持・修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕							道路修繕	
区画線工			式	1		1, 574, 960		
区画線工			式	1		1, 418, 160		
区画線工			式	1		1, 418, 160		
溶融式区画線		施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 1 5cm,塗布厚:厚1. 5mm,排水性舗装:無し	m	1, 900	361. 9	687, 610		単 1号
溶融式区画線		施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:破線 1 5cm,塗布厚:厚1. 5mm,排水性舗装:無し	m	1, 900	384. 5	730, 550		単 2号
仮設工			式	1		156, 800		
交通管理工			式	1		156, 800		
交通誘導警備員 (A)			人日	4	16, 700	66, 800		単 3号
交通誘導警備員 (B)			人日	6	15, 000	90, 000		単 4号
直接工事費			式	1		1, 574, 960		
共通仮設			式	1		527, 000		
共通仮設費 (率計上)			式	1		527, 000		
純工事費			式	1		2, 101, 960		

1 次単価表

1次単価表							単価使用年月	2025.08	
							歩掛適用年月	2025.08	
							労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 1号	溶融式区画線		施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	361.9
	名称・規格			条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置			無し,溶融式手動,無し,実線 15cm,無し,1.5mm,無し,無し,含有量15～18%,白,777777舗装,全ての費用	m	1	361.9	361.9		
合計							361.9		
単価							361.9	円/m	

1 次単価表

1 次単価表									
単 2号	溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:破線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	単価使用年月			
			名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	単価
区画線設置			無し,溶融式手動,無し,破線 15cm,無し,1.5mm,無し,無し,含有量15～18%,白,777777舗装,全ての費用	m	1	384.5	384.5	2025.08	2025.08
合計						384.5		1.000-00000	0.0 0
単価						384.5	円/m		

1次単価表

1次単価表										単価使用年月		2025. 08						
										歩掛適用年月		2025. 08						
										労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0						
単 3号		交通誘導警備員 (A)			単位		人日		単位数量		1		単価		16, 700			
名称・規格					条件		単位		数量		単価		金額				摘要	
交通誘導警備員A							人日		1		16, 700		16, 700					
合計													16, 700					
単価													16, 700				円／人日	

1次単価表

1次単価表										単価使用年月		2025. 08						
										歩掛適用年月		2025. 08						
										労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0						
単 4号		交通誘導警備員 (B)					単位		人日		単位数量		1		単価		15, 000	
名称・規格					条件		単位		数量		単価				摘要			
交通誘導警備員B							人日		1		15, 000							
合計													15, 000					
単価													15, 000		円／人日			