#### 徳島県

#### 工事(業務)設計書の扱いについて

工事(業務)設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

# 設計內訳書(本01)

工事名 R7馬土 国道438号 つ・-	一字一字 舗装工事				事業区分 工事区分	道路維持·修繕 道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
路修繕								
		式	1		2, 222, 187			
舗装工		-			, ,			
		式	1		1, 872, 687			
舗装打換え工			1		1, 0.2, 00.			
		式	1		1, 872, 687			
舗装版切断	舗装版種別:7スファルト舗装版,7スファルト舗装版厚:15cm 以下		1		1, 012, 001		単 1号	
昼間	M F	m	15	672.9	10, 093			
舗装版破砕	舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚:5cm	111	10	012. 3	10, 033		単 2号	
昼間		m2	618	201	124, 218			
	殼種別:舗装版破砕	IIIZ	010	201	124, 210		単 3号	
昼間		m3	31	4 766	147, 746			
	殻種別:アススアァルト殻	шэ	31	4, 766	147, 740		単 4号	
昼間		. 0	0.1	0.200	71 200			
建設汚泥処分		m3	31	2, 300	71, 300		単 5号	
昼間			0.00	14.000	000			
		m3	0.02	14, 300	286		単 6号	
<u>屋間</u>		_					<u> </u>	
表層	材料種類:各種(2,30以上2,40t/m3未満),材料規格	m3	618	307	189, 726		単 7号	
昼間	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格 :再生密粒度アスコン (13),舗装厚:50mm,平均幅員:3 .0m超						4 19	
		m2	618	2, 151	1, 329, 318			
△. 閏 //// 1.								
17. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11.		式	1		74, 100			
区画線工								
		式	1		74, 100		)V	
溶融式区画線 昼間	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 1 5cm, 塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し						単 8号	
<u> </u>		m	160	365. 9	58, 544			

徳島県

# 設計內訳書(本01)

工事名 R 7馬土 国道438号 つ・-	-宇宇 舗装工事				事業区分 工事区分	道路維持·修繕 道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
溶融式区画線 昼間	施工方法区分:溶融式手動,規格·仕様区分:破線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し						単 9号	
		m	40	388. 9	15, 556			
仮設工								
		式	1		275, 400			
交通管理工								
		式	1		275, 400			
交通誘導警備員 昼間	В						単 10号	
		人日	18	15, 300	275, 400			
直接工事費								
		式	1		2, 222, 187			
共通仮設								
		式	1		535, 000			
共通仮設費 (率計上)								
11.		式	1		535, 000			
純工事費								
ata (12 fete are ath		式	1		2, 757, 187			
現場管理費								
one and the last		式	1		1, 375, 000			
工事原価								
on for an ab for		式	1		4, 132, 187			
一般管理費等								
<b>マオル</b> 物		式	1		973, 813			
工事価格								
》		式	1		5, 106, 000			
消費税額及び地方消費税額								
		式	1		510, 600			

徳島県

# 設計內訳書(本01)

工事名 R7馬土 国道438号 つ・一字	一宇 舗装工事				事業区分 道路維持·修繕 工事区分 道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
工事費計							
		式	1		5, 616, 600		

工災毕泄政	1	次単価	表
-------	---	-----	---

単価使用年月	2025. 08	
歩掛適用年月	2025. 08	
労務調整係数	1.000-00000 0.0	0

					<b>万務調整係</b> 数	1.000	)-00000 (	0.00
単 1号 舗装版切断 昼間	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下	単位	m	単位数量	1	単価		672. 9
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
舗装版切断	アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用							
		m	1	672. 9	672. 9			
合計					672. 9			
単価					672. 9	円/m		

#### 1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
<b>学</b>	1 000-00000 0 0 0

	- 9 <b>\</b>	1 11	労務調整係数	1.000-00000 0.0 0		
単 2号 舗装版破砕 昼間	舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚:5cm	単位	m2	単位数量	1	単価 201
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下, 有り,全ての費用					
		m2	1	201	201	
合計					201	
単価					201	円/m2

- 4 -

	1 次 1	单価:	表		単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00000 0. 0 0
単 3号	殼種別:舗装版破砕	単位	m3	単位数量	1	単価 4,766
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
設運搬	舗装版破砕,機械(騒音対策不要、厚1 5cm以下),無し,22.0km以下,全ての 費用	m3	1	4, 766	4, 766	
合計					4, 766	
ж (ш					4.700	円/m3

単価

1次単価表						2025. 2025. 1. 000	
単 4号	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	労務調整係数 1	単価	2, 300
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費(t)							
		t	2. 3	1,000	2, 300		
合計					2, 300		
単価					2, 300	円/m3	

4,766

1次単価表						単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2025 2025	
単 5号	建設汚泥処分 昼間		単位	m3	単位数量	力 初 剛 正	単価	14, 300
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費(t)								
			t	1. 1	13, 000	14, 300		
	合計					14, 300		
	単価					14, 300	円/m3	

1次単価表						2025. 08 2025. 08 1. 000-00000 0. 0 0
単 6号 不陸整正 昼間		単位	m3	単位数量	1	単価 307
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	有り,28mm以上34mm未満,粒度調整砕石 M-30,全ての費用	m2	1	307	307	
合計					307	
単価					307	円/m3

	1次単価表					2025. 08 2025. 08 1. 000-00000 0. 0 0
単 7号 表層 昼間	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度アスコン (13),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	単位	m2	単位数量	1	単価 2,151
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道·路肩部)	3.0m超,50mm,各種(2.30以上2.40t/m 3未満),プライムコートPK-3,全ての費用					
		m2	1	2, 151	2, 151	
슴計					2, 151	
}\{ fur					0.151	円/m2

単価

1次単価表					単価使用年月 2025.08 歩掛適用年月 2025.08 労務調整係数 1.000-000		
単 8号 溶融式区画線 昼間	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕 様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	365. 9
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要
区画線設置	無し,溶融式手動,無し,実線 15cm, 無し,1.5mm,無し,無し,含有量15~1 8%,白,アススアァルト舗装,全ての費用	m	1	365. 9	365. 9		
合計					365. 9		
単価					365. 9	円/m	

2, 151

1次単価表	
-------	--

単価使用年月	2025. 08	
歩掛適用年月	2025. 08	
労務調整係数	1.000-00000 0.0	0

					労務調整係数	1.000-00000 0.0 0		0.0 0
単 9号 溶融式区画線 昼間	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕 様区分:破線 15cm,塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価		388. 9
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
区画線設置	無し,溶融式手動,無し,破線 15cm, 無し,1.5mm,無し,無し,含有量15~1 8%,白,アスファルト舗装,全ての費用	m	1	388.9	388. 9			
合計					388. 9			
単価					388. 9	円/m		

1	次単価表	
$\perp$	1八平 1111 12(	

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

					労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 10号 交通誘導警備員 昼間	В	単位	人目	単位数量	1	単価 15,300	
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B							
		人目	1	15, 300	15, 300		
合計					15, 300		
単価					15, 300	円/人目	