

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書（本01）

工事名	R 7馬土 国道 4 3 8 号 つ・一字桑平 舗装工事（2）				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕		式	1		4, 202, 140		
舗装工		式	1		3, 673, 280		
舗装打換え工		式	1		3, 673, 280		
舗装版切断 昼間	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm 以下	m	11	672. 9	7, 401		単 1号
舗装版破碎 昼間	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	m2	1, 080	201	217, 080		単 2号
殻運搬 昼間	殻種別:舗装版破碎	m3	54	7, 112	384, 048		単 3号
殻処分 昼間	殻種別:アスファルト殻	m3	54	2, 070	111, 780		単 4号
建設汚泥処分 昼間		m3	0. 01	14, 300	143		単 5号
不陸整正 昼間		m3	1, 080	362. 1	391, 068		単 6号
表層 夜間	材料種類:各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), 材料規格: 再生密粒度アスコン (13) , 舗装厚:50mm, 平均幅員:3 . 0m超	m2	1, 080	2, 372	2, 561, 760		単 7号
区画線工		式	1		146, 360		
区画線工		式	1		146, 360		
溶融式区画線 昼間	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線 1 5cm, 塗布厚:厚1. 5mm, 排水性舗装:無し	m	400	365. 9	146, 360		単 8号

設計内訳書（本01）

工事名	R 7馬土 国道 4 3 8 号 つ・一字桑平 舗装工事（2）				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設工		式	1		382,500		
交通管理工		式	1		382,500		
交通誘導警備員 昼間	B	人日	22	15,300	336,600		単 9号
交通誘導警備員 夜間	B	人日	2	22,950	45,900		単 10号
直接工事費		式	1		4,202,140		
共通仮設		式	1		1,015,000		
共通仮設費（率計上）		式	1		1,015,000		
純工事費		式	1		5,217,140		
現場管理費		式	1		2,607,000		
工事原価		式	1		7,824,140		
一般管理費等		式	1		1,771,860		
工事価格		式	1		9,596,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		959,600		

設計内訳書 (本01)

[illegible]

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	舗装版切断 昼間	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗 装版厚:15cm以下	単位	m	単位数量	1	単価	672. 9
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m	1	672. 9	672. 9		
合計						672. 9		
単価						672. 9	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	舗装版破碎 昼間	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚 :5cm	単位	m2	単位数量	1	単価	201
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, 有り, 全ての費用	m2	1	201	201		
合計						201		
単価						201	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 08	
						歩掛適用年月	2025. 08	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 3号	殻運搬 昼間	殻種別: 舗装版破碎	単位	m3	単位数量	1	単価	7, 112
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎, 機械(騒音対策不要、厚15cm以下), 無し, 60. 0km以下, 全ての費用	m3	1	7, 112	7, 112		
合計						7, 112		
単価						7, 112	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 08	
						歩掛適用年月	2025. 08	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 4号	殻処分 昼間	殻種別: アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	2, 070
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)			t	2. 3	900	2, 070		
合計						2, 070		
単価						2, 070	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	建設汚泥処分 昼間		単位	m3	単位数量	1	単価	14, 300
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)			t	1. 1	13, 000	14, 300		
合計						14, 300		
単価						14, 300	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	不陸整正 昼間		単位	m3	単位数量	1	単価	362. 1
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸整正		有り, 28mm以上34mm未満, 粒度調整砕石 M-30, 全ての費用	m2	1	362. 1	362. 1		
合計						362. 1		
単価						362. 1	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 08	
						歩掛適用年月	2025. 08	
						労務調整係数	1. 500-00001 0. 0 0	
単 7号	表層 夜間	材料種類:各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), 材料規格:再生密粒度アスコン (13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3. 0m超	単位	m2	単位数量	1	単価	2, 372
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3. 0m超, 50mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), プライムコート PK-3, 全ての費用	m2	1	2, 372	2, 372		
合計						2, 372		
単価						2, 372	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 08	
						歩掛適用年月	2025. 08	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 8号	溶融式区画線 昼間	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1. 5mm, 排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	365. 9
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し, 溶融式手動, 無し, 実線 15cm, 無し, 1. 5mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	m	1	365. 9	365. 9		
合計						365. 9		
単価						365. 9	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	交通誘導警備員 昼間	B	単位	人日	単位数量	1	単価	15, 300
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	15, 300	15, 300		
合計						15, 300		
単価						15, 300	円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 500-00001 0. 0 0

単 10号	交通誘導警備員 夜間	B	単位	人日	単位数量	1	単価	22, 950
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	22, 950	22, 950		
合計						22, 950		
単価						22, 950	円／人日	