徳島県

工事(業務)設計書の扱いについて

工事(業務)設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計內訳書(本01)

工事名 R 7 徳土 日峯大神子広域公園	徳・大原 駐車場舗装工事				事業区分 工事区分	道路新設·改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
装							
		式	1		6, 724, 808		
舗装工					, ,		
		式	1		6, 569, 313		
舗装準備工					2, 220, 212		
		式	1		253, 413		
不陸整正	補足材: 有り, 補足材種類・規格: 再生クラッシャーラン RC-30, 補足材整正厚: 28mm以上34mm未満	- 4	1		200, 110		単 1号
	30, 佣足的室正序 · 20回以上34回不個	m2	1, 110	228.3	253, 413		
アスファルト舗装工		1112	1, 110	220.0	200, 110		
		式	1		6, 315, 900		
表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格 :密粒度アスコン(ベンガラ),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0	14	1		0, 313, 900		単 2号
	: 密粒度7x32(^ 27 7), 舗装厚: 50mm, 平均幅頁: 3. 0 m超	m2	1, 110	5, 690	6, 315, 900		
区画線工		IIIZ	1, 110	5, 090	0, 313, 900		
		式	1		155, 495		
区画線工		I.	1		155, 495		
					155 405		
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 1	式	1		155, 495		単 3号
駐車場枠	5cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し		000	0.05	100 550		
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:破線 1	m	300	365. 9	109, 770		単 4号
破線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:破線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し						175
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:ゼブラ	m	6	388. 9	2, 333		単 5号
停止線	45cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し						<u>+</u> 0/3
溶融式区画線	施工方法区公· 溶融式毛動 相核, 什樣区公, 左印,	m	2	931. 5	1, 863		単 6号
谷融式区画線 矢印・文字	施工方法区分:溶融式手動,規格·仕様区分:矢印·記号·文字 15cm換算,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し						平 0万
uv ak c		m	51	814. 3	41, 529		
路改良							
		式	1		960, 026		

徳島県

設計內訳書(本01)

工事名 R 7 徳土 日峯大神子広域公園	徳・大原 駐車場舗装工事				事業区分 工事区分	道路新設·改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物撤去工			,				
		式	1		852, 926		
構造物取壊し工							
		式	1		635, 142		
舗装版破砕	舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚:5cm						単 7号
		m2	1, 110	572. 2	635, 142		
運搬処理工							
		式	1		217, 784		
殼運搬	殻種別:アスファルト殻						単 8号
		m3	56	1, 589	88, 984		
殼処分	殻種別:アスファルト殻						単 9号
		m3	56	2, 300	128, 800		
仮設工							
		式	1		107, 100		
交通管理工							
		式	1		107, 100		
交通誘導警備員							単 10号
		人目	7	15, 300	107, 100		
直接工事費							
I Sel George		式	1		7, 684, 834		
共通仮設							
		式	1		1, 260, 000		
共通仮設費 (率計上)							
k		式	1		1, 260, 000		
屯工事費							
		式	1		8, 944, 834		

徳島県

設計內訳書(本01)

工事名 R 7徳土 日峯大神子広域公園 徳・	大原 駐車場舗装工事				事業区分 工事区分	道路新設·改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場管理費							
		式	1		3, 572, 000		
工事原価							
		式	1		12, 516, 834		
一般管理費等							
		式	1		2, 707, 166		
工事価格							
		式	1		15, 224, 000		
消費税額及び地方消費税額							
		式	1		1, 522, 400		
工事費計							
		式	1		16, 746, 400		

徳島県

1次単価表

単価使用年月 2025.08 歩掛適用年月 2025.08 労務調整係数 1.000-00000 0.0 0

					労務調整係数	1.000-	-00000 0.0 0
平 1号 不陸整正	補足材: 有り, 補足材種類・規格: 再生 クラッシャーラン RC-30, 補足材整正厚: 28mm 以上34mm未満	単位	m2	単位数量	1	単価	228. 3
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要
不陸整正	有り,28mm以上34mm未満,再生クラッシャラ ン RC-30,全ての費用						
		m2	1	228. 3	228. 3		
合計					228. 3		
単価					228.3	円/m2	

1次単価表	
-------	--

単価使用年月	2025. 08			
歩掛適用年月	2025. 08			
労務調整係数	1.000-00000	0.0	0	

	- V ·	1 1111	•		労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
単 2号 表層(車道·路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:密粒度アスコン(ベンガラ),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	単位	m2	単位数量	1	単価 5,690
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道·路肩部)	3.0m超,50mm,各種(2.30以上2.40t/m 3未満),プライムコート PK-3,全ての費用					
		m2	1	5, 690	5, 690	
合計					5, 690	
単価					5, 690	円/m2

	- N/. X	\	 •		単価使用年月	2025.	. 08	
	1 次 🗎	毛伽カ	表		歩掛適用年月	2025.	08	
	- J V	1 11			労務調整係数	1.000	0-00000 0.	.0 0
単 3号 溶融式区画線 駐車場枠	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕 様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価		365. 9
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
区画線設置	無し,溶融式手動,無し,実線 15cm, 無し,1.5mm,無し,無し,含有量15~1 8%,白,アスファルト舗装,全ての費用	m	1	365. 9	365. 9			
合計					365. 9			
単価					365. 9	円/m		

	1次基	单価:	表		単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2025. 2025. 1.000	
単 4号 溶融式区画線 破線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕 様区分:破線 15cm,塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	388. 9
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要
区画線設置	無し,溶融式手動,無し,破線 15cm, 無し,1.5mm,無し,無し,含有量15~1 8%,白,アスファルト舗装,全ての費用	m	1	388. 9	388. 9		
合計					388. 9		
単価					388.9	円/m	

- 5 -

	1 次 🛚	単価	表		単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-0	
単 5号 溶融式区画線 停止線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕 様区分:ゼブラ 45cm,塗布厚:厚1.5mm ,排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	931. 5
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要
区画線設置	無し,溶融式手動,無し,ゼブラ 45cm, 無し,1.5mm,無し,無し,含有量15~1 8%,白,アスファルト舗装,全ての費用	m	1	931. 5	931. 5		
合計					931. 5		

単価

	1 次単価表					2025. 08 2025. 08 1. 000-00000 0. 0 0		
単 6号 溶融式区画線 矢印・文字	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕 様区分:矢印・記号・文字 15cm換算, 塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	労務調整係数 1	単価	814. 3	
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
区画線設置	無し,溶融式手動,無し,矢印・記号・ 文字 15cm換算,無し,1.5mm,無し,無 し,含有量15~18%,白,アスファルト舗装,	m	1	814. 3	814. 3			
合計					814.3			
単価					814. 3	円/m		

円/m

931.5

1	次単位	表記
1	アナール	44

単価使用年月 2025.08 歩掛適用年月 2025.08 労務調整係数 1.000-00000 0.0 0

							1.000-00000 0.0 0		
単 7号 舗装版破砕	舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚:5cm	単位	m2	単位数量	1	単価		572. 2	
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
舗装版破砕	アスファルト舗装版,無し,必要,15cm以下, 有り,全ての費用								
		m2	1	572. 2	572. 2				
合計					572. 2				
単価					572. 2	円/m2			

1次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

	- 9 \	- 5 () IM 5 (労務調整係数	1.000-00000 0.0 0		
単 8号 殻運搬	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価 1,589		
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
殼運搬	舗装版破砕,機械(対策不要厚15cm超))又は必要,無し,4.5km以下,全ての 費用	m3	1	1, 589	1, 589			
合計					1, 589			
単価					1, 589	円/m3		

1次単価表						単価使用年月 2025.08 歩掛適用年月 2025.08 労務調整係数 1.000-0000		
単 9号	殼処分	設種別:7スファルト設	単位	m3	単位数量	1	単価	2, 300
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費(m3))							
			m3	1	2, 300	2, 300		
	合計					2, 300		
							円/m3	
	単価					2, 300	1.37 mo	

1 次単価表						単価使用年月2025.08歩掛適用年月2025.08労務調整係数1.000-00000	
単 10号 交通誘導警備員		単位	人目	単位数量	1	単価	15, 300
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B							
		人日	1	15, 300	15, 300		
合計					15, 300		
単価					15, 300	円/人目	=