

見積参考資料

工事名 R7徳島 濑戸撫養線 鳴・瀬戸明神 区画線工事 (4)

◇経費情報◇

工種区分	道路維持工事
単価地区	徳島東部 1
単価使用年月	令和 7年11月
施工地域・工事場所	一般交通影響有り (1) - 1
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
週休2日確保工事に係る経費補正	週休2日(月単位)

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 徳島 濑戸撫養線 鳴・瀬戸明神 区画線工事（4）				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路維持		式	1				
区画線工		式	1				
区画線工		式	1				
溶融式区画線 (矢羽根)	溶融式手動W75cm×L150cm 厚1.5mm青系色排水舗装無、白色（高輝度有）	箇所	120				単 1号
路面標示シート	溶融式シート各W=75cm L=100cm白色	箇所	24				単 2号
高視認性区画線	施工方法区分:非ワ式(溶融式), 規格・仕様区分: 実線 15cm	m	1,200				単 3号
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員 A		人日	19				単 4号
交通誘導警備員 B		人日	19				単 5号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 徳島 濑戸撫養線 鳴・瀬戸明神 区画線工事（4）				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	溶融式区画線 (矢羽根)	溶融式手動W75cm×L150cm 厚1.5mm 青系色排水舗装無, 白色 (高輝度有)	単位	箇所	単位数量	314	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
矢羽根設置			箇所	314			単 6号	
塗料 超速乾溶融材 (ブルー)			kg	1,483.7			単 7号	
塗料 高輝度タイプ 白色			kg	90.4			単 8号	
ガラスビーズ 0.106~0.850mm			kg	6.6				
接着用アライマー 区画線用			kg	59				
散布骨材 ホワイトシリカ 40~80メッシュ			kg	88.3			単 9号	
合計								
単価							円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	路面標示シート	溶融式シート各W=75cm L=100cm白色	単位	箇所	単位数量	22	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ピクトグラム貼付 自転車マーク+矢印			箇所	22			単 10号	
ピクトグラム自転車マーク+矢印 溶融式シート各W=75cmL=100cm			枚	22			単 11号	
合計								
単価							円／箇所	

1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	高視認性区画線	施工方法区分:非rif式(溶融式), 規格・仕様区分:実線 15cm	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
高視認性区画線設置		有り, 非rif式, 無し, 実線 15cm, 無し, 無し, 562kg/1000m, JIS R 3301 1号のみ, 38kg/1000m, 25kg/1000m, 全て	m	1			単 12号	
合計								
単価							円／m	

1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.500-00000 0.0 0

単 4号	交通誘導警備員 A		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1			単 13号	
合計								
単価							円／人日	

1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.500-00000 0.0 0

単 5号	交通誘導警備員 B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1			単 14号	
合計								
単価							円／人日	

2次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.500-00000 0.0 0

単 6号	矢羽根設置	条件	単位	箇所	単価	314	単価	
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2.33				
特殊作業員			人	4.66				
普通作業員			人	9.4				
溶解槽(ニーダ)〔可搬式〕 200~350kg×2槽			時間	15.3			単 15号	
ラインマーカ〔溶解・ハンドガイド〕 幅15cm・20cm 容量80~130kg			時間	15.3			単 16号	
トラック〔普通型〕 2t積			時間	15.3			単 17号	
諸雑費			式	1				
合計								
単価							円／箇所	

2次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	塗料 超速乾溶融材（ブルー）		単位	kg	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(kg)			kg	1			単 18号	
合計								
単価							円/kg	

2次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	塗料 高輝度タイプ 白色		単位	kg	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(kg)			kg	1			単 19号	
合計								
単価							円/kg	

2次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	散布骨材 ホワイトシリカ 40~80メッシュ		単位	kg	単価	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(kg)			kg	1			単 20号	
合計								
単価							円/kg	

2次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.500-00000 0.0 0

単 10号	ピクトグラム貼付 自転車マーク+矢印		単位	箇所	単位数量	22	単価	
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.6				
普通作業員			人	8				
諸雑費			式	1				
合計								
単価							円／箇所	

2次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
1	単価

単 11号	ピクトグラム自転車マーク+矢印 溶融式シート各W=75cmL=100cm		単位	枚	単価	金額	摘要
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	
材料費(枚)			枚	1			単 21号
	合計						
	単価						円/枚

2次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	高視認性区画線設置	有り, 非リバ式, 無し, 実線 15cm, 無し, 無し, 562kg/1000m, JIS R 3301 1号のみ, 38kg/1000m, 25kg/1000m, 全て	単位	m	単位数量	1,000	単価	
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	高視認性区画線設置 非リバ式(溶融) 夜間 豪雪無 実線15cm 制約無		m	1,000				
塗料			kg	562				
ガラスビーズ 0.106～0.850mm			kg	38				
プライマー			kg	25				
軽油			L	54				
ガソリン レギュラー			L	2.5				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

2次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.500-00000 0.0 0

単 13号	交通誘導警備員A		単位	人日	単位数量	1	単価	
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員A		人	1				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価						円／人日	

2次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.500-00000 0.0 0

単 14号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人	1				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価						円／人日	

3次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.500-00000 0.0 0
1	単価
	円／時間

単 15号 溶解槽(ニーダ) [可搬式]
200~350kg×2槽

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	0.41			
溶解槽(ニーダ) [可搬式] 200~350kg×2槽		時間	1			
合計						
単価						円／時間

3次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.500-00000 0.0 0
1	単価

単 16号 ラインマーカ [溶解・ハンドガイド]
幅15cm・20cm 容量80~130kg

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ラインマーカ [溶融・ハンドガイド式] 幅15・20cm 容量80~130kg		時間	1			
合計						
単価						円／時間

3次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.500-00000 0.0 0

単 17号	トラック [普通型] 2t積		単位	時間	単価	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(一般)			人	0.21			
軽油			L	3.9			
トラック[普通型] 2t積			時間	1			
合計							
単価							円／時間

3次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 18号	材料費(kg)		単位	kg	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 塗料 超速乾溶融材 (ブルー)			kg	1				
合計								
単価							円/kg	

3次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 19号	材料費(kg)		単位	kg	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 塗料 高輝度タイプ 白色			kg	1				
合計								
単価							円/kg	

3次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 20号	材料費(kg)		単位	kg	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 散布骨材 ホワイトシリカ 40~80メッシュ			kg	1				
合計								
単価							円/kg	

3次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 21号	材料費(枚)		単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 ピクトグラム自転車マーク+矢印			枚	1				
合計								
単価							円/枚	

機労材集計リスト (機械)

見積単価一覧表

数 量 総 括 表							
工事区分 (レベル1)	工 種 (レベル2)	種 別 (レベル3)	細 別 (レベル4)	規 格 (レベル5)	単位	数 量	備 考
〔自転車通行空間整備(瀬戸撫養線)〕							
道路維持							
	区画線工						
		区画線工 (設置)					
		溶融式区画線 (矢羽根 1)		溶融式手動 W75cm×L150cm 厚1.5mm 青系色 排水性舗装無	箇所	0	
		溶融式区画線 (矢羽根 2)		溶融式手動 W75cm×L150cm 厚1.5mm 青系色 排水性舗装無 白線(高輝度) 有	箇所	120	
		路面標示シート (自転車ピクトグラム+矢印)		溶融式シート 各W=75cm、L=100cm 白色	箇所	24	
		方向標示ピクト (単路部)		溶融式シート W=20cm×L=170cm 排水性舗装無	箇所	0	
		方向標示ピクト (分岐部)		溶融式シート W=20cm×L=170cm 排水性舗装無	箇所	0	
		方向標示ブルーライン (単路部)		溶融式手動 W=20cm, L=250cm×2 厚1.5mm 青系色 排水性舗装無	箇所	0	
		方向標示ブルーライン (分岐部(流入側のみ))		溶融式手動 W=20cm, L=250cm 厚1.5mm 青系色 排水性舗装無	箇所	0	
		高視認区画線 (実線)		W=15cm 白	m	1,200	
仮設工							
	交通管理工						
		交通誘導警備員		A	人日	19	
		交通誘導警備員		B	人日	19	

※各数量は現地精査の結果、変更となる場合があります。


※工事の際は、矢羽根 2 で施工します。

区画線工 集計

種 別：区画線工


ブロック：

区 分：

細別／規格	算 式 ／ 図	数 量
〔設置〕		
矢羽根 1 青系色、W750×H1500 单路部(10m間隔) 交差点部(3m間隔)	 $600(\text{m}) \div 100(\text{m}/\text{箇所}) \times 2$ $0(\text{m}) \div 3(\text{m}/\text{箇所})$	0 箇所 120 箇所 0 箇所
矢羽根 2 (白線 (高輝度) 有 青系色、W750×H1500 单路部(10m間隔) 交差点部(3m間隔)	 $600(\text{m}) \div 10(\text{m}/\text{箇所}) \times 2$ $20(\text{m}) \div 3(\text{m}/\text{箇所})$	120 箇所 120 箇所 0 箇所
自転車ピクトグラム+矢印 白、W750×H2150 单路部 (50m間隔) 交差点前後	 $600(\text{m}) \div 50(\text{m}/\text{箇所}) \times 2$ 設置交差点 2箇所 $1(\text{箇所}) \times 2$	24 箇所 24 箇所 2 箇所
方向標示ピクト W200×H1700 单路部 分岐部	 	※交差点部 数量計算書より 0 箇所 ※交差点部 数量計算書より 0 箇所
方向標示ブルーライン 青系色、W200×H2500 单路部 分岐部 (流入側のみ)	  	※交差点部 数量計算書より 0 箇所 ※交差点部 数量計算書より 0 箇所

交差点部 数量計算書

番号	矢羽根 設置延長(m)	矢羽根 (箇所) ※3m間隔	自転車ピクトグラム +矢印 (箇所)	方向標示ピクト (箇所)		方向標示ブルーライン (箇所)	
				単路部	分岐部	単路部	分岐部
⑦							
⑧							
⑨							
合計	0	0	0	0	0	0	0



仮設工 集計

種 別：交通管理工

ブロック：

区 分：

細別／規格	算 式 ／ 図	数 量
交通誘導警備員 (A・B)		
	矢羽根 日当り施工量 18箇所 120 ÷ 18 × 2	16 人日
	自転車ピクトグラム+矢印 日当り施工量 20箇所 24 ÷ 20 × 2	2人日
	高視認性区画線 日当たり施工量 1200 ÷ 750 × 2	3人日
		19人日