

見積参考資料

工事名 R 7 徳土 徳島鴨島線 徳・中吉野町 4 他 区画線工事 (3)

◇経費情報◇

工種区分	道路維持工事
単価地区	徳島東部 1
単価使用年月	令和 8年 3月
施工地域・工事場所	市街地 (DID補正) (1) - 1
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
週休 2 日確保工事に係る経費補正	週休 2 日 (月単位)

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 徳土 徳島鴨島線 徳・中吉野町 4 他 区画線工事 (3)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路維持		式	1				
区画線工		式	1				
区画線工		式	1				
区画線消去 夜間:時間制限著しく有	施工方法区分:削取り式	m	866				単 1号
道路修繕		式	1				
仮設工		式	1				
仮区画線工		式	1				
仮区画線 時間制限著しく有 外側線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m	520				単 2号
仮区画線 夜間:時間制限著しく有 黄色	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m	50				単 3号
仮区画線 夜間:時間制限著しく有	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:破線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m	320				単 4号
仮区画線 夜間:時間制限著しく有	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:矢印・記号・文字 15cm換算,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m	680				単 5号
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員 昼間	A	人日	2				単 6号

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 徳土 徳島鴨島線 徳・中吉野町 4 他 区画線工事 (3)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員 夜間	A	人日	5				単 7号
交通誘導警備員 昼間	B	人日	10				単 8号
交通誘導警備員 夜間	B	人日	25				単 9号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費 (率計上)		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.710-00001 0.0 0

単 1号	区画線消去 夜間:時間制限著しく有	施工方法区分:削取り式	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線消去	有り,削取り式,無し,著しく有り,全ての費用	m	1			単 10号	
	合計							
	単価						円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.140-00001 0.0 0

単 2号	仮区画線 時間制限著しく有 外側線	施工方法区分:熔融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置	無し,熔融式手動,無し,実線 15cm,著しく有り,1.5mm,無し,無し,含有量15~18%,白,アスファルト舗装,全ての費	m	1			単 11号	
	合計							
	単価						円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.710-00001 0.0 0

単 3号	仮区画線 夜間:時間制限著しく有 黄色	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り,溶融式手動,無し,実線 15cm,著しく有り,1.5mm,無し,無し,含有量15~18%,黄 鉛・クロムフリー,アスファルト舗	m	1			単 12号	
合計								
単価							円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.710-00001 0.0 0

単 4号	仮区画線 夜間:時間制限著しく有	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:破線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り,溶融式手動,無し,破線 15cm,著しく有り,1.5mm,無し,無し,含有量15~18%,白,アスファルト舗装,全ての費	m	1			単 13号	
合計								
単価							円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.710-00001 0.0 0

単 5号	仮区画線 夜間:時間制限著しく有	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:矢印・記号・文字 15cm換算,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り,溶融式手動,無し,矢印・記号・文字 15cm換算,著しく有り,1.5mm,無し,無し,含有量15~18%,白,アスファルト	m	1			単 14号	
合計								
単価							円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	交通誘導警備員 昼間	A	単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1			単 15号	
合計								
単価							円/人日	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 7号	交通誘導警備員 夜間	A	単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員A		人日	1			単 16号	
	合計							
	単価						円/人日	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	交通誘導警備員 昼間	B	単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人日	1			単 17号	
	合計							
	単価						円/人日	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 9号	交通誘導警備員 夜間	B	単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人日	1			単 18号	
	合計							
	単価						円/人日	

2次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.710-00001 0.0 0

単 10号	区画線消去	有り,削取り式,無し,著しく有り,全ての費用	単位	m	単位数	1,000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線消去 夜間 豪雪無 削取り式 制約著しく受		m	1,000				
	軽油		L	62				
	ガソリン レギュラー		L	35				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価						円/m	

2次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.140-00001 0.0 0

単 11号	区画線設置	無し, 溶融式手動, 無し, 実線 15cm, 著しく有り, 1.5mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費	単位	m	単位数量	1,000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約著しく受		m	1,000				
	トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ 15~18 白		kg	570				
	ガラスビーズ 0.106~0.850mm		kg	25				
	接着用プライマー 区画線用		kg	25				
	軽油		L	40				
	諸雑費(率+まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/m

2次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.710-00001 0.0 0

単 12号	区画線設置	有り, 溶融式手動, 無し, 実線 15cm, 著しく有り, 1.5mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, 黄 鉛・クロムフリー, アスファルト舗	単位	m	単位数量	1,000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置(溶融式) 夜間 豪雪無 実線15cm 制約著しく受		m	1,000				
	トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ 15~18 黄 鉛・フリー		kg	570				
	ガラスビーズ 0.106~0.850mm		kg	25				
	接着用プライマー 区画線用		kg	25				
	軽油		L	40				
	諸雑費(率+まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/m

2次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.710-00001 0.0 0

単 13号	区画線設置	有り, 溶融式手動, 無し, 破線 15cm, 著しく有り, 1.5mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費	単位	m	単位数量	1,000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置(溶融式) 夜間 豪雪無 破線15cm 制約著しく受		m	1,000				
	トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ 15~18 白		kg	570				
	ガラスビーズ 0.106~0.850mm		kg	25				
	接着用プライマー 区画線用		kg	25				
	軽油		L	44				
	諸雑費(率+まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/m

2次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.710-00001 0.0 0

単 14号	区画線設置	有り, 熔融式手動, 無し, 矢印・記号・文字 15cm換算, 著しく有り, 1.5mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, 白, アスファル	単位	m	単位数量	1,000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置(熔融式) 夜間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約著受		m	1,200				
	トラフィックペイント 熔融型 3種1号 ビーズ 15~18 白		kg	684				
	ガラスビーズ 0.106~0.850mm		kg	30				
	接着用プライマー 区画線用		kg	30				
	軽油		L	120				
	諸雑費(率+まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/m

2次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号	交通誘導警備員A		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員A		人	1				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/人日

2次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 16号	交通誘導警備員A		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員A		人	1				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/人日

2次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0



単 17号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人	1				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/人日

2次単価表


単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 18号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人	1				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/人日

仮区画線工 数量計算書

工種	形状・規格	各数量	延長(m)	合計	単位	備考	
実線 15cm 白色	南側(外側線)		152.2	523.7	m		
			243.6				
			127.9				
		北側(外側線)					
		中央帯					
実線 15cm 黄色	南側		25.0	50.0	m		
			25.0				
破線 15cm 白色	南側	5m/箇所×N	80.0	315.0	m	N=16	
		5m/箇所×N	25.0			N=5	
		5m/箇所×N	125.0			N=25	
		5m/箇所×N	15.0			N=3	
		5m/箇所×N	10.0			N=2	
		5m/箇所×N	50.0			N=10	
		5m/箇所×N	10.0			N=2	
		北側					
破線 30cm 白色							
破線 45cm 白色	バス停						
ゼブラ 15cm 白色	交差点						
	中央帯						
矢印・記号・文字 15cm換算 白色	南側(減速路面標示)	2m/箇所×N	608.0	683.9	m	N=76+152+76	
	北側(減速路面標示)						
		2箇所	8.91m/箇所	17.8			
		2箇所	6.25m/箇所	12.5			
		2箇所	6.66m/箇所	13.3			
		2箇所	7.87m/箇所	15.7			
		2箇所	5.27m/箇所	10.5			
		1箇所	6.00m/箇所	6.0			
			35.27m/箇所				

区画線消去 数量計算書

工種	形状・規格	各数量	延長(m)	数量	単位	備考
実線 15cm 白色	外側線					
	北側					
	車道部		60.0	60.0	m	No. 10付近～No. 12付近 (南側)
	交差点部		18.0	18.0	m	No. 13付近
		中央帯				
実線 15cm 黄色	南側		60.0	60.0	m	No. 32付近～No. 33付近 (30.0×2本)
破線 15cm 白色	北側					
	南側		60.0	250.0	m	No. 4付近～No. 12付近 (5.0×12本)
			35.0			No. 13付近～No. 17付近 (5.0×7本)
		155.0			No. 14+10付近～No. 33付近 (5.0×31本)	
ゼブラ 15cm 白色	中央帯					
矢印・記号・文字 15cm換算 白色	減速帯路面標示		406.0	478.4	m	
		8.91m/箇所				
	 2箇所	6.25m/箇所	12.5			2箇所 No. 32付近～No. 33付近 (南側)
	 2箇所	6.66m/箇所	13.3			2箇所 No. 32付近～No. 33付近 (南側)
		7.87m/箇所				
	 1箇所	5.27m/箇所	5.3			1箇所 No. 11付近 (南側)
	 1箇所	6.00m/箇所	6.0			1箇所 No. 11付近 (南側)
		6.00m/箇所				
		2.55m/箇所				
	 1箇所	35.27m/箇所	35.3			1箇所 No. 10付近 (南側)