

見積参考資料

工事名 R7馬土 穴吹川 美・木屋平川上 根固め工事

◇経費情報◇

工種区分	河川工事
単価地区	美馬4
単価使用年月	令和8年3月
施工地域・工事場所	山間僻地及び離島
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
週休2日確保工事に係る経費補正	週休2日(月単位)

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7馬土 穴吹川 美・木屋平川上 根固め工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
築堤・護岸		式	1				
根固め工		式	1				
根固めブロック工		式	1				
消波根固めブロック製作 6t級	ブロック種類(型式):標準型,ブロック種類(実質量):5.5t	個	70				単 1号
消波根固めブロック製作 5t級	ブロック種類(型式):変形型,ブロック種類(実質量):4.6t	個	66				単 2号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費 (率計上)		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	消波根固めブロック製作 6t級	ブロック種類(型式):標準型,ブロック種類 (実質量):5.5t	単位	個	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	消波根固めブロック製作	5.5tを超え11.0t以下,鋼製型枠 異形ブロック10t未満,18-8-40(高炉),2.20m3以上2.40m3以下,13.15m2を超え1	個	10				
	鉄筋工[市場単価]	SD345 D16~25,一般構造物,10t未満,無,無,無,無,補正無(鉄筋割合10%未満含む),補正無(一般構造物)	t	0.134				単 3号
	鉄筋工[市場単価]	SD295 D10,一般構造物,10t未満,無,無,無,無,補正無(鉄筋割合10%未満含む),補正無(一般構造物)	t	0.05				単 4号
	鉄筋工[市場単価]	各種,一般構造物,10t未満,無,無,無,無,補正無(鉄筋割合10%未満含む),補正無(一般構造物)	t	0.202				単 5号
	合計							
	単価							円/個

1 次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	消波根固めブロック製作 5t級	ブロック種類(型式):変形型,ブロック種類 (実質量):4.6t	単位	個	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	消波根固めブロック製作	2.5tを超え5.5t以下,鋼製型枠 異形 ブロック10t未満,18-8-40(高炉),1.87m 3を超え2.01m3以下,9.46m2を超え10	個	10				
	鉄筋工[市場単価]	SD345 D16~25,一般構造物,10t未満 ,無,無,無,無,補正無(鉄筋割合10% 未満含む),補正無(一般構造物)	t	0.134				単 3号
	鉄筋工[市場単価]	SD295 D10,一般構造物,10t未満,無, 無,無,無,補正無(鉄筋割合10%未満 含む),補正無(一般構造物)	t	0.05				単 4号
	鉄筋工[市場単価]	各種,一般構造物,10t未満,無,無,無 ,無,補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	t	0.202				単 5号
	合計							
	単価							円/個

2次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	鉄筋工[市場単価]	SD345 D16~25, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D16~25		t	1.03				
	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物		t	1				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/t

2次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	鉄筋工[市場単価]	SD295 D10, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼 SD295 D10		t	1.03				
	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物		t	1				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/t

根固めブロック工

号計算書

数量計算書

NO.

連結用鉄筋諸元

名称	径(mm)	全長(mm)	質量(kg)	数量(本)
挿入鉄筋	19	2260	5.040	1
連結金具	19	—	—	—

(参考)ブロック数量

名称	単位	数量	備考
(標準)2.0型×3単位(6t級)	個	70	
(変形)2.0型×3単位(5t級)	個	66	
挿入鉄筋	本	544	(70+66)×4
	kg	2741.76	5.040×544

(参考)ブロック一個の諸元

名称	規格	単位	(標準)2.0型×3単位(6t級)		(変形)2.0型×3単位(5t級)	
			質量	体積	質量	体積
質量	t		5.512		4.557	
体積	m ³		2.396		1.981	
鉄筋	軸方向鉄筋	kg	13.416		13.416	
	組立用鉄筋	kg	5.040		5.040	
型枠面積	m ²		14.27		10.30	

1.0式当り

名称・規格	計算式		単位	数量
根固めブロック製作 5.5tを超え11.0t以下	標準タイプ(6t級) 70.0	= 70.00	個	70.0
コンクリート(一個当たり) σ28 ≥ 18N/mm ²	上表より	(ブロック一個当たり) = 2.396	m ³	
型枠(一個当たり)	上表より	(ブロック一個当たり) = 14.270	m ²	
根固めブロック製作 2.5tを超え5.5t以下	変形タイプ(5t級) 66.0	= 66.00	個	66.0
コンクリート(一個当たり) σ28 ≥ 18N/mm ²	上表より	(ブロック一個当たり) = 1.981	m ³	
型枠(一個当たり)	上表より	(ブロック一個当たり) = 10.300	m ²	
軸方向鉄筋 SD345 D16	13.416*70+13.416*66	= 1824.58	kg	1,824.6
組立用鉄筋 SD295 D10	5.040*70+5.040*66	= 685.44	kg	685.4
挿入鉄筋 SS400 φ19	上表より 544.0	= 544.00	本	544.0
	上表より 2741.76	= 2741.8	kg	2,741.8