

見積参考資料

工事名 R 8 馬土 端山調子野線他 美・穴吹口山他 舗装修繕工事（維持）

◇経費情報◇

工種区分	舗装工事
単価地区	美馬 1
単価使用年月	令和 8年 7月
施工地域・工事場所	一般交通影響有り（2）－ 1
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
週休 2 日確保工事に係る経費補正	補正なし

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（本01）

工事名	R 8馬土 端山調子野線他 美・穴吹口山他 舗装修繕工事（維持）				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕		式	1				
舗装工		式	1				
舗装打換え工		式	1				
舗装版切断	舗装版種別：アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚：15cm以下	m	40				単 1号
汚泥運搬処分		t	0.07				単 2号
舗装版破碎(小規模)	舗装版種別：アスファルト舗装版	m2	500				単 3号
殻運搬	殻種別：舗装版破碎	m3	25				単 4号
殻処分	殻種別：アスファルト殻	m3	25				単 5号
表層 1層施工	材料種類：各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格：再生密粒度アスファルト混合物(13), 舗装厚：50mm, 平均幅員：3.0m超	m2	500				単 6号
アスファルト舗装補修工		式	1				
パッチング 日当施工量：1t未満	材料種類：再生密粒度アスファルト混合物(13)	t	1				単 7号
パッチング 日当施工量：1t以上2t未満	材料種類：再生密粒度アスファルト混合物(13)	t	1				単 8号
舗装準備工		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 馬土 端山調子野線他 美・穴吹口山他 舗裝修繕工事（維持)					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
不陸整正		補足材：無し	m2	250				単 9号
不陸整正		補足材：有り， 補足材種類・規格：再生粒度調整 碎石 RM-30， 補足材整正厚：28mm以上34mm未満	m2	250				単 10号
区画線工			式	1				
区画線工			式	1				
熔融式区画線 外側線		施工方法区分:熔融式手動, 規格・仕様区分:実線 1 5cm, 塗布厚:厚1. 5mm, 排水性舗装:無し	m	50				単 11号
熔融式区画線 中心線		施工方法区分:熔融式手動, 規格・仕様区分:破線 1 5cm, 塗布厚:厚1. 5mm, 排水性舗装:無し	m	25				単 12号
仮設工			式	1				
交通管理工			式	1				
交通誘導警備員		B	人日	30				単 13号
直接工事費			式	1				
共通仮設			式	1				
共通仮設費（率計上）			式	1				
純工事費			式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 8馬土 端山調子野線他 美・穴吹口山他 舗装修繕工事（維持 ）				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m	1				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	汚泥運搬処分		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)			t	1			単 14号	
合計								
単価							円/t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	舗装版破碎(小規模)	舗装版種別:アスファルト舗装版	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎積込(小規模土工)		全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	殻運搬	殻種別:舗装版破碎	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎, 機械積込(小規模土工), 無し, 17. 0km以下, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	殻処分	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1			単 15号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	表層 1層施工	材料種類:各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), 材料規格:再生密粒度アスファルト混合物(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3. 0m超, 50mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), プライムコート PK-3, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	パッチング 日当施工量：1t未満	材料種類：再生密粒度アスファルト混合物 (13)	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
加熱合材補修工		1t未満	t	1			単 16号	
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	パッチング 日当施工量：1t以上2t未満	材料種類：再生密粒度アスファルト混合物 (13)	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
加熱合材補修工		1t以上2t未満	t	1			単 17号	
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	不陸整正	補足材：無し	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸整正		無し, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号	不陸整正	補足材：有り, 補足材種類・規格：再生粒度調整碎石 RM-30, 補足材整正厚：28mm以上34mm未満	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸整正		有り, 28mm以上34mm未満, 再生粒度調整碎石 RM-30, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号	溶融式区画線 外側線	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1. 5mm, 排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し, 溶融式手動, 無し, 実線 15cm, 無し, 1. 5mm, 無し, 無し, 含有量15～18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	m	1			単 18号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号	溶融式区画線 中心線	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:破線 15cm, 塗布厚:厚1. 5mm, 排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し, 溶融式手動, 無し, 破線 15cm, 無し, 1. 5mm, 無し, 無し, 含有量15～18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	m	1			単 19号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1			単 20号	
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 汚泥			t	100				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号	処分費(m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 アスファルト殻			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号	加熱合材補修工	1t未満	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 98				
特殊作業員			人	1. 51				
普通作業員			人	1. 96				
アスファルト混合物 再生密粒度アスファルト混合物(13)			t	1				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号	加熱合材補修工	1t以上2t未満	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 64				
特殊作業員			人	1				
普通作業員			人	1. 29				
アスファルト混合物 再生密粒度アスファルト混合物(13)			t	1				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号	区画線設置	無し, 溶融式手動, 無し, 実線 15cm, 無し, 1. 5mm, 無し, 無し, 含有量15～1 8%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無			m	1, 000				
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ 15～18 白			kg	570				
ガラスビーズ 0. 106～0. 850mm			kg	25				
接着用プライマー 区画線用			kg	25				
軽油			L	47				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号	区画線設置	無し, 熔融式手動, 無し, 破線 15cm, 無し, 1. 5mm, 無し, 無し, 含有量15～18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(熔融式) 昼間 豪雪無 破線15cm 制約無			m	1, 000				
トラフィックペイント 熔融型 3種1号 ビース 15～18 白			kg	570				
ガラスビース 0. 106～0. 850mm			kg	25				
接着用プライマー 区画線用			kg	25				
軽油			L	52				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／人日	

機労材集計リスト（機械）

工事名	R 8馬土 端山調子野線他 美・穴吹口山他 舗装修繕工事（維持）					
単価コード	名 称	規 格	単位	数量	金額	摘要
L001050002	ロートローラ[マカダム]	運転質量10～12t	日	0.694	3,607	
L001060004	タイヤローラ[普通型]	運転質量13～14t	日	0.684	3,555	
L001210002	アスファルトフィニッシャ	[ホイール型]舗装幅2.3～6.0m	日	0.269	8,830	
M000201047	小型バックホウ(クローラ型)[標準型・超低騒音型]	排出ガス対策型(第3次基準) バケット容量0.13m3	供用日	28.921	196,050	
M000301001	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	通称2t積級	供用日	8.818	58,825	
M000701021	モータクレータ[土工用]	排出ガス対策型(2014年規制) プレート幅3.1m	供用日	0.401	16,637	
M001161013	コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)・湿式]	エンジン駆動 通称切削深20cm級プレート径φ56cm	供用日	0.221	3,596	
	合計額				291,100	

見積単価一覧表

[illegible]

R8馬土 端山調子野線他 美・穴吹口山他 舗装修繕工事(維持)

一般県道端山調子野線他

美馬市穴吹町口山他

数量計算書(当初)

数 量 総 括 表							
R8馬土 端山調子野線他 美・穴吹口山他 舗装修繕工事(維持)							
工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	計上数量	摘 要
舗装工							
	舗装打換え工						
		舗装版切断	t=5cm	m	40.0	40	
		汚泥処分		t	0.070	0.07	
		舗装版破碎 (小規模)		m2	500.0	500	
		殻運搬	アスファルト殻	m3	25.0	25	
		殻処分	アスファルト殻	m3	25.0	25	
		表層	再生密粒度As(13) t=50mm	m2	500.0	500	1層
	アスファルト舗装補修工						
		パッチング	日当施工量:1t未満	t	1.0	1.0	
		パッチング	日当施工量:1t以上 2t未満	t	1.0	1.0	
	舗装準備工						
		不陸整正	補足材:無し	m2	250.0	250	
		不陸整正	補足材:有り RM-30	m2	250.0	250	
区画線工							
	区画線工						
		熔融式区画線 外側線	実線 15cm 白	m	50.0	50	
		熔融式区画線 中心線	破線 15cm 白	m	25.0	25	
仮設工							
	交通管理工						
		交通誘導警備員	B	人日	30.0	30	