

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 那土 国道 1 9 5 号他 那賀・木頭助他 舗装修繕工事（維持）				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕		式	1		1,945,373		
舗装工		式	1		1,716,258		
舗装打換え工		式	1		1,448,013		
舗装版切断	舗装版種別：アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚：15cm 以下	m	50	706.8	35,340		単 1号
舗装版破碎(小規模)	舗装版種別：アスファルト殻	m2	300	1,597	479,100		単 2号
殻運搬	殻種別：舗装版破碎	m3	15	7,831	117,465		単 3号
殻処分	殻種別：アスファルト殻	m3	15	1,610	24,150		単 4号
汚泥処分		m3	0.06	14,300	858		単 5号
表層	材料種類：各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格：再生密粒度As(13), 舗装厚：50mm, 平均幅員：3.0m 超	m2	300	2,637	791,100		単 6号
オーバーレイ工		式	1		268,245		
表層(車道・路肩部)	材料種類：各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格：再生密粒度As(13), 舗装厚：30mm, 平均幅員：1.4m 未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	45	2,633	118,485		単 7号
表層(車道・路肩部)	材料種類：各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格：再生密粒度As(13), 舗装厚：30mm, 平均幅員：1.4m 以上3.0m以下	m2	45	1,712	77,040		単 8号
表層(車道・路肩部)	材料種類：各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格：再生密粒度As(13), 舗装厚：30mm, 平均幅員：3.0m 超	m2	45	1,616	72,720		単 9号

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 那土 国道 1 9 5 号他 那賀・木頭助他 舗装修繕工事（維持）					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線工		式	1		65,315		
区画線工		式	1		65,315		
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m	100	426.5	42,650		単 10号
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:破線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m	50	453.3	22,665		単 11号
仮設工		式	1		163,800		
交通管理工		式	1		163,800		
交通誘導警備員		人日	10	16,380	163,800		単 12号
直接工事費		式	1		1,945,373		
共通仮設		式	1		465,000		
共通仮設費（率計上）		式	1		465,000		
純工事費		式	1		2,410,373		
現場管理費		式	1		1,181,000		
工事原価		式	1		3,591,373		

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 那土 国道 1 9 5 号他 那賀・木頭助他 舗装修繕工事（維持 ）					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
一般管理費等		式	1		901,627		
工事価格		式	1		4,493,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		449,300		
工事費計		式	1		4,942,300		

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 08	
						歩掛適用年月	2026. 08	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 1号	舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下	単位	m	単位数量	1	単価	706. 8
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m	1	706. 8	706. 8		
合計						706. 8		
単価						706. 8	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 08	
						歩掛適用年月	2026. 08	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 2号	舗装版破碎(小規模)	舗装版種別:アスファルト殻	単位	m2	単位数量	1	単価	1, 597
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎積込(小規模土工)		全ての費用	m2	1	1, 597	1, 597		
合計						1, 597		
単価						1, 597	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 08	
						歩掛適用年月	2026. 08	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 3号	殻運搬	殻種別: 舗装版破碎	単位	m3	単位数量	1	単価	7, 831
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎, 機械(騒音対策不要、厚15cm以下), 無し, 60. 0km以下, 全ての費用	m3	1	7, 831	7, 831		
合計						7, 831		
単価						7, 831	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 08	
						歩掛適用年月	2026. 08	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 4号	殻処分	殻種別: アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	1, 610
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	1, 610	1, 610		
合計						1, 610		
単価						1, 610	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	汚泥処分		単位	m3	単位数量	1	単価	14, 300
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	14, 300	14, 300		
合計						14, 300		
単価						14, 300	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	表層	材料種類:各種 (2. 30以上2. 40t/m3未満), 材料規格:再生密粒度As (13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3. 0m超	単位	m2	単位数量	1	単価	2, 637
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)		3. 0m超, 50mm, 各種 (2. 30以上2. 40t/m3未満), プライムコート PK-3, 全ての費用	m2	1	2, 637	2, 637		
合計						2, 637		
単価						2, 637	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), 材料規格:再生密粒度As(13), 舗装厚:30mm, 平均幅員:1. 4m未満(1層	単位	m2	単位数量	1	単価	2, 633
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		1. 4m未満(仕上厚50mm以下), 30mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), タックコート PK-4, 全ての費用	m2	1	2, 633	2, 633		
合計						2, 633		
単価						2, 633	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), 材料規格:再生密粒度As(13), 舗装厚:30mm, 平均幅員:1. 4m以上3. 0m	単位	m2	単位数量	1	単価	1, 712
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		1. 4m以上3. 0m以下, 30mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), タックコート PK-4, 全ての費用	m2	1	1, 712	1, 712		
合計						1, 712		
単価						1, 712	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 08	
						歩掛適用年月	2026. 08	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 9号	表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), 材料規格:再生密粒度As(13), 舗装厚:30mm, 平均幅員:3. 0m超	単位	m2	単位数量	1	単価	1, 616
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3. 0m超, 30mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), タックコート PK-4, 全ての費用	m2	1	1, 616	1, 616		
合計						1, 616		
単価						1, 616	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 08	
						歩掛適用年月	2026. 08	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 10号	溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1. 5mm, 排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	426. 5
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し, 溶融式手動, 無し, 実線 15cm, 無し, 1. 5mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	m	1	426. 5	426. 5		
合計						426. 5		
単価						426. 5	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 08	
						歩掛適用年月	2026. 08	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 11号	溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:破線 15cm, 塗布厚:厚1. 5mm, 排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	453. 3
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し, 溶融式手動, 無し, 破線 15cm, 無し, 1. 5mm, 無し, 無し, 含有量15～18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	m	1	453. 3	453. 3		
合計						453. 3		
単価						453. 3	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 08	
						歩掛適用年月	2026. 08	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 12号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	10	単価	16, 380
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	2	17, 900	35, 800		
交通誘導警備員B			人日	8	16, 000	128, 000		
合計						163, 800		
単価						16, 380	円／人日	