工　事　数　量　総　括　表

工事名	Ｒ８三土　国道４３９号　三・東祖谷下瀬　落石防止工事				事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路修繕
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
道路改良		式		1.000		
道路土工		式		1.000		
掘削工		式		1.000		
掘削 転石破砕	土質:岩塊･玉石,施工方法:現場制約あり	m3		1.000		
落石雪害防止工		式		1.000		
落石防止網工		式		1.000		
落石防護網工		m		30.000		
仮設工		式		1.000		
交通管理工		式		1.000		
交通誘導警備員		人日		60.000		
直接工事費		式		1.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
共通仮設		式		1.000		
共通仮設費		式		1.000		
準備費		式		1.000		
支障木伐採		式		1.000		
木根等処分費		式		1.000		
共通仮設費（率計上）		式		1.000		
純工事費		式		1.000		
現場管理費		式		1.000		
工事原価		式		1.000		
一般管理費等		式		1.000		
工事価格		式		1.000		
消費税額及び地方消費税額		式		1.000		
工事費計		式		1.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
道路修繕		式		1.000		
舗装工		式		1.000		
舗装打換え工		式		1.000		
表層	材料種類:再生密粒度ｱｽｺﾝ(13),舗装厚:50mm,平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2		15.000		
排水構造物工		式		1.000		
作業土工		式		1.000		
床掘り	土質:土砂	m3		4.000		
埋戻し	土質:RC-40	m3		6.000		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		4.000		
残土等処分		m3		4.000		
土材料	RC-40	m3		6.000		
側溝工		式		1.000		
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL形側溝	側溝規格:300 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄL形(500×155×600)	m		30.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
構造物撤去工		式		1.000		
構造物取壊し工		式		1.000		
舗装版切断	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 厚:15cm以下	m		31.000		
舗装版破砕	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装版厚:5cm	m2		15.000		
運搬処理工		式		1.000		
殻運搬	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3		0.800		
殻処分	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3		0.800		
建設汚泥		m3		0.040		
仮設工		式		1.000		
交通管理工		式		1.000		
交通誘導警備員		人日		10.000		
直接工事費		式		1.000		
共通仮設		式		1.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
共通仮設費（率計上）		式		1.000		
純工事費		式		1.000		
現場管理費		式		1.000		
工事原価		式		1.000		
一般管理費等		式		1.000		
工事価格		式		1.000		
消費税額及び地方消費税額		式		1.000		
工事費計		式		1.000		